

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS- ACETATO DE ISOPROPILO	ACETATO DE ISOPROPILO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	14-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante:

1.1. Nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla:

Forma del producto: Sustancia
Nombre del producto: Acetato de Isopropilo
No. CAS: 108-21-4

1.2. Otros medios de identificación:

Isopropil éster de ácido acético, 1-metiletil éster de ácido acético, acetato de 2-propilo.

1.3. Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso:

Esta sustancia se utiliza en los siguientes productos: tintas y tóneres, reguladores de pH y productos de tratamiento de agua, productos químicos de laboratorio y productos de recubrimiento.

Esta sustancia se utiliza en los siguientes ámbitos: impresión y reproducción de medios grabados, servicios de salud e investigación y desarrollo científicos.

Esta sustancia se utiliza para la fabricación de: productos químicos. (ECHA).

1.4. Datos del proveedor o fabricante:

Fabricante
Industrias Monfel, S.A. de C.V.
Avenida Promoción No. 345
Zona Industrial, 1ª. Sección
San Luís Potosí, S.L.P.
(444)-824-5622

1.5. Número de teléfono en caso de emergencia:

Número de emergencia: 01 444 824 5622 SETIQ 800 00 214 00

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros:

2.1. Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla:

Clasificación de Peligro	Categoría de Peligro
Líquido inflamable	2
Daño ocular	2
STOT SE Exp. única	2

2.2. Elementos de señalización:

Pictogramas de Peligro:



GHS02 GHS07

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS- ACETATO DE ISOPROPILO	ACETATO DE ISOPROPILO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	14-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

Palabra de advertencia: Peligro

Indicación de peligro: H225- Líquido y vapores muy inflamables
H319- Provoca irritación grave
H371-Puede provocar daño en los órganos (sistema respiratorio)

Consejo de prudencia: P210-Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar. P241-Utilizar material (eléctrico / de ventilación / iluminación /...) antideflagrante. P242-No utilizar herramientas que produzcan chispas. P243-Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. P264-Lavarse manos, antebrazos y otras áreas expuestas cuidadosamente después de la manipulación. P280-Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos. P304+P340-En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P303+P361+P353-En caso de contacto con la piel o el pelo, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338-En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P370+P378-En caso de incendio utilizar el medio apropiado (véase la sección 5 de ésta HDS) para la extinción. P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. P501-Eliminar el contenido / recipiente conforme a la reglamentación local / regional / nacional / internacional.

2.3. Otros peligros que no contribuyen en la clasificación:

La exposición puede agravar problemas respiratorios, oculares o de piel ya existentes. Los vapores son más pesados que el aire. Puede ser tóxico por ingestión inhalación y absorción de la piel.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes:

3.1. Sustancias:

Identidad química de la sustancia: Acetato de Isopropilo.

Nombre común, sinónimos de la sustancia química peligrosa o mezcla: Isopropil éster de ácido acético, 1-metiletil éster de ácido acético, acetato de 2-propilo.

No. CAS:108-21-4

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS- ACETATO DE ISOPROPILO	ACETATO DE ISOPROPILO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	14-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

Impurezas y aditivos estabilizadores que estén a su vez clasificados y que contribuyan a la clasificación de la sustancia:

Nombre	Identificación del producto	% (w/w)	Clasificación (SGA)	
Acetato de Isopropilo	(No. CAS) 108-21-4	99	Líquido Inflamable 2 Daño Ocular 2 STOT SE 2 Exp. única	H225 H319 H371
Alcohol Isopropílico	(No. CAS) 67-63-0	0.2	Líquido Inflamable 2 Daño Ocular 2 STOT SE 2 Exp. única	H225 H319 H371

3.2. Mezclas: No aplica

SECCIÓN 4. Primeros auxilios:

4.1. Descripción de los primeros auxilios:

En caso de inhalación:	Inmediatamente salga del área contaminada; respire profundamente el aire fresco. Si aparecen síntomas (como sibilancias, tos, dificultad para respirar o ardor en la boca, la garganta o el pecho), llame a un médico y prepárese para transportar a la víctima a un hospital. Proporcione protección respiratoria adecuada a los rescatistas que ingresen a una atmósfera desconocida. Siempre que sea posible, se debe usar un equipo de respiración autónomo (SCBA), si no está disponible, use un nivel de protección igual que el recomendado en ropa de protección.
En caso de contacto con la piel:	Inmediatamente enjuague por lo menos durante 20 minutos la piel afectada con agua mientras quita y aísla toda la ropa contaminada. Lave suavemente todas las áreas afectadas de la piel con agua y jabón. Si se presentan síntomas como enrojecimiento o irritación, llame inmediatamente a un médico.
En caso de contacto con los ojos:	Primero verifique si la víctima tiene lentes de contacto y quítelos si están presentes. Enjuague los ojos de la víctima con agua o solución salina normal de 20 a 30 minutos levantando ocasionalmente los párpados inferior y superior, mientras simultáneamente llama a un hospital o centro de control de envenenamiento. No ponga ningún ungüento, aceite o medicamento en los ojos de la víctima sin instrucciones específicas de un médico. Inmediatamente transporte a la víctima después de enjuagar los ojos con el médico, incluso si no se presentan síntomas (como enrojecimiento o irritación).
En caso de ingestión:	No induzca el vómito. Los productos químicos volátiles corren un alto riesgo de ser aspirados a los pulmones de la víctima durante el vómito, lo que aumenta los problemas médicos. Si la víctima está consciente y no se convulsiona, administre 1 o 2 vasos de agua para diluir el producto químico y llame inmediatamente al médico. Si la víctima está convulsionada o inconsciente, no administre nada por la boca, asegúrese de que la vía

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS- ACETATO DE ISOPROPILO	ACETATO DE ISOPROPILO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	14-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

aérea de la víctima esté abierta y coloque a la víctima de lado con la cabeza más baja que el cuerpo. Transporte a la víctima a un hospital.

4.2. Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos:

General: Los vapores son más pesados que el aire. El contacto con el material puede irritar la piel, los ojos o las membranas mucosas. Puede ser tóxico por ingestión, inhalación y absorción de la piel. Causa irritación ocular grave. Puede causar somnolencia y mareos.

Inhalación: Altas concentraciones pueden causar depresión del sistema nervioso central como mareos, vómitos, entumecimiento, somnolencia, dolor de cabeza y síntomas narcóticos similares.

Contacto con la piel: La exposición prolongada puede causar irritación de la piel.

Contacto con los ojos: El contacto causa irritación severa con enrojecimiento e hinchazón de la conjuntiva. Ingesta: La ingesta puede causar efectos adversos.

4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, tratamiento especial:

Si se expone o está preocupado, consiga atención médica. Si necesita consejo médico, tenga a la mano la hoja de seguridad o el contenedor del producto.

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios:

5.1. Medios de extinción apropiados:

Agentes extintores adecuados: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono (CO₂). El agua puede ser no efectiva, pero se debe utilizar para mantener frío el contenedor expuesto al incendio.

Agentes extintores no adecuados: No utilice corrientes de agua fuertes. Una corriente fuerte de agua puede esparcir el líquido incendiado.

5.2. Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas:

Peligro de incendio: Líquido y vapor altamente inflamable. Se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o llamas.

Peligro de explosión: Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

Reactividad: Reacciona violentamente con oxidantes fuertes. Riesgo incrementado de incendio o explosión.

5.3. Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio:

Medidas de precaución contra incendios: Todos estos productos tienen un punto de inflamación muy bajo: el uso de rocío de agua cuando se combate un incendio puede ser ineficiente. Eliminar todas las fuentes de ignición. Use agua nebulizada para mantener refrigerados los contenedores expuestos al fuego.

Protección durante la extinción: No entrar en el área de incendio sin el equipo de protección adecuado, siempre que sea posible utilice el equipo de respiración autónomo (SCBA). El traje para bomberos profesionales proporcionará solamente protección limitada.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS- ACETATO DE ISOPROPILO	ACETATO DE ISOPROPILO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	14-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

Instrucciones de extinción:

En caso de un incendio pequeño: Utilice producto químico seco, CO₂, agua pulverizada o espuma resistente al alcohol. En caso de un incendio importante y cantidades extensas: Evacuar el área. Utilice agua pulverizada, niebla o espuma resistente al alcohol. No use chorro directo. Mueva los contenedores del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo. En caso de incendio que involucra tanques o cargas de carros / remolques: Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o boquillas de monitor. Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido. Retírese inmediatamente en caso de que aumente el sonido de los dispositivos de seguridad de ventilación o la decoloración del tanque. SIEMPRE manténgase alejado de los tanques envueltos en fuego. Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o boquillas de monitor; si esto es imposible, retírese del área y deje que arda.

Productos de combustión peligrosa:

Óxidos de carbono (CO, CO₂). Se pueden liberar humos tóxicos.

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental:

6.1. Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia:

Medidas generales:	Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área inmediata). Todo el equipo que use durante el manejo del producto debe estar conectado a tierra. No toque ni camine sobre el material derramado. Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa.
Protección durante la emergencia:	Utilice respirador de filtro para gases y vapores orgánicos adaptado a la concentración en el aire de la sustancia
Procedimiento de emergencia:	Como medida de precaución inmediata, aísele el área del derrame o fuga por lo menos 50 metros en todas las direcciones. Mantener alejado al personal no autorizado. Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba. Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar la entrada al alcantarillado y aguas públicas. Evitar la liberación al medio ambiente. El tratamiento externo y la eliminación de residuos deben cumplir con las regulaciones locales y / o nacionales aplicables.

6.3. Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas:

Procedimiento para la contención:	Impedir la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir los vapores. Derrame Grande: Construir un dique más adelante del derrame líquido para su posterior desecho. El rocío de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignición en espacios cerrados.
--	---

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS- ACETATO DE ISOPROPILO	ACETATO DE ISOPROPILO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	14-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

Métodos de limpieza: Absorba o cubra con tierra seca, arena u otro material no combustible (como aserrín o material celulósico) y transféralo a contenedores. Use herramientas limpias que no produzcan chispas para recoger el material absorbido. Póngase en contacto con las autoridades tras el derrame. Transfiera el material derramado a un contenedor apropiado para su desecho.

SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento:

7.1. Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro:

Manejo seguro: Manipule los contenedores con cuidado porque los vapores residuales son inflamables. Puede liberar vapores corrosivos.

Medidas de higiene: Prohibido comer o beber en las zonas de trabajo. Lávese las manos después de su manipulación. No manipule sin su EPP.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad:

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el contenedor bien cerrado. Mantener y almacenar lejos de la luz del sol directa, temperaturas extremadamente altas o bajas y materiales incompatibles. Mantenga en un lugar a prueba de incendios. Almacene en el contenedor original, o en un contenedor resistente a la corrosión y/o forrado. Almacene separado de ácidos fuertes y bases fuertes.

Materiales incompatibles: Es incompatible con nitratos, álcalis fuertes y ácidos fuertes.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal:

8.1. Parámetros de control:

Sustancia Química	No. CAS	VLE	
		PPT	CT o P
Acetato de Isopropilo	108-21-4	100 ppm	200 ppm

8.2. Controles técnicos apropiados:

Las fuentes de lavado de ojos de emergencia y las duchas de seguridad deben estar disponibles en los alrededores inmediatos de cualquier área de exposición potencial. Asegure la ventilación adecuada, especialmente en las áreas reducidas. Asegure que se observen todas las regulaciones locales y nacionales. Se deben seguir procedimientos de conexión a tierra para evitar la electricidad estática.

8.3. Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP:

Protección para manos: Utilice guantes protectores y resistentes a los productos químicos.

Protección ocular: Anteojos de seguridad química o pantalla facial.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS- ACETATO DE ISOPROPILO	ACETATO DE ISOPROPILO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	14-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

Protección de cuerpo y piel: Utilice ropa de protección adecuada.

Protección respiratoria: Si se exceden los límites de exposición o se experimenta irritación se debe utilizar protección respiratoria aprobada. En caso de ventilación inadecuada, atmosfera deficiente de oxígeno o donde los niveles de exposición sean desconocidos, utilizar respirador para vapores orgánicos.

Otra información: Cuando se utilice, no fumar, no comer, no beber.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas:

Apariencia (estado físico, color, etc.)	Líquido incoloro y claro
Olor	Dulce olor a éster aromático
Umbral de olor	2.7 ppm
Potencial de Hidrógeno, pH	5.815
Punto de fusión/punto de congelación	-69.3°C
Punto inicial e intervalo de ebullición	8.5°C
Punto de inflamación	2.2°C
Velocidad de evaporación	3 (acetato de butilo=1)
Inflamabilidad (sólido/gas)	No disponible
Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad	8% y 1.8% respectivamente
Presión de vapor	42 mmHg @20°C
Densidad de vapor	3.5 @20°C
Densidad	0.8710 g/cm ³ a 25°C
Solubilidad(es)	Agua: 3% a 25°C
Coefficiente de partición n-octanol/agua	Log Pow: 1.02
Temperatura de ignición espontánea	425°C
Temperatura de descomposición	2.4 mPa.s @20°C
Viscosidad	2.4mPa.s @20°C
Peso molecular	102.13 g/mol

Los datos mencionados son solo para efectos de la Hoja de Seguridad de la Sustancia Química Peligrosa o Mezcla. Para otros propósitos por favor consultar la hoja de especificaciones del producto.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad:

10.1. Reactividad:

El Acetato de Isopropilo es un éster. Los ésteres reaccionan con los ácidos para liberar calor junto con alcoholes y ácidos. Los ácidos oxidantes fuertes pueden causar una reacción vigorosa que es suficientemente exotérmica para encender los productos de reacción. El calor también se genera por la interacción de ésteres con soluciones cáusticas. El hidrógeno inflamable se genera mezclando ésteres con metales alcalinos e hidruros. Este compuesto puede reaccionar vigorosamente con nitratos,

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS- ACETATO DE ISOPROPILO	ACETATO DE ISOPROPILO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	14-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

oxidantes fuertes, álcalis fuertes y ácidos fuertes. Este producto químico también puede atacar algunas formas de caucho, plásticos y recubrimientos.

10.2. Estabilidad química:

Estable bajo condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas. (véase sección 7).

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas:

No ocurrirá polimerización peligrosa.

10.4. Condiciones que deberán evitarse:

Luz del sol directa, temperaturas extremadamente bajas o altas, calor, superficies calientes, chispas, llamas expuestas, materiales incompatibles y otras fuentes de ignición.

10.5. Materiales incompatibles:

Nitratos; oxidantes fuertes, álcalis y ácidos.

10.6. Productos de descomposición peligrosa:

Óxidos de carbono (CO, CO₂). Vapores tóxicos o irritantes.

SECCIÓN 11. Información toxicológica:

11.1. Información sobre las vías probables de ingreso:

Inhalación:	Tos, dolor de garganta, dolor de cabeza y somnolencia
Contacto con la piel:	Irritación de la piel, sequedad, daño del tejido
Contacto con los ojos:	Irritación ocular, visión borrosa, dolor.
Ingestión:	Nauseas, vómito, daño al tracto digestivo, narcosis.

11.2. Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:

Corrosión/Irritación cutánea:	No clasificada
Lesión ocular grave/irritación ocular:	2ª (Puede causar irritación)
Sensibilización respiratoria o cutánea:	No clasificada
Síntomas/lesiones tras el contacto con la piel:	La exposición prolongada puede causar irritación de la piel.
Síntomas/lesiones tras la ingesta:	La ingesta puede causar daños adversos.
Síntomas/lesiones tras la inhalación:	Las altas concentraciones pueden causar depresión del sistema nervioso central, como mareos, vómitos, entumecimiento, somnolencia, dolor de cabeza y síntomas narcóticos similares.

11.3. Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o largo plazo:

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS- ACETATO DE ISOPROPILO	ACETATO DE ISOPROPILO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	14-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

Mutagenicidad en células germinales:	No clasificada
Carcinogenicidad:	No es posible su clasificación
Teratogenicidad:	No disponible
Toxicidad para la reproducción:	No es posible su clasificación
Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposición única.	Categoría 2 (Irritación de las vías respiratorias, Efectos narcóticos)
Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposiciones Repetidas:	No es posible su clasificación

11.4. Medidas numéricas de toxicidad:

Datos LD₅₀ y LC₅₀

Acetato de Isopropilo (108-21-4)	
LD50 Oral en rata	3000 mg/kg
LD50 Dérmica Conejo	>20ml/kg
LD50 Inhalación Rata	50600 mg/m ³ (tiempo de exposición=8 hrs)
Alcohol Isopropílico (67-63-0)	
LD50 Oral en rata	4710 mg/kg
LD50 Dérmica Conejo	4059 ml/kg
LD50 Inhalación Rata	72.6 ml/l 4h (tiempo de exposición=4hrs)

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica:

12.1. Toxicidad:

Ecología-General: No clasificado

Acetato de Isopropilo (108-21-4)	
LC50 Pez 1	265 mg/l (Tiempo de exposición: 48h - Especie: Leuciscus idus[carpa dorada])
EC50 Daphnia 1	4,150 mg/l (Tiempo de exposición: 24h - Especie: Daphnia magna)
Alcohol Isopropílico (67-63-0)	
LC50 pez 1	9640 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Pimephales promelas [circulación])
EC50 Daphnia 1	13299 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especie: Daphnia Magna)
EC50 Pez 2	11130 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Pimephales promelas [estático])

12.2. Persistencia y degradabilidad:

No disponible

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS- ACETATO DE ISOPROPILO	ACETATO DE ISOPROPILO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	14-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

12.3. Potencial de bioacumulación:

Registro: 1.03

12.4. Movilidad en el suelo:

No disponible.

12.5. Otros efectos adversos:

Más información: Evitar la liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos:

13.1. Métodos de eliminación e información sobre la manipulación segura:

Recomendaciones para la eliminación: Deseche el material residual/contenedor de acuerdo con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales, provinciales, territoriales e internacionales.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 14.1. <u>Número ONU:</u> | 1220 |
| 14.2. <u>Designación oficial de transporte:</u> | Acetato de Isopropilo |
| 14.3. <u>Clase(s) de peligros en el transporte:</u> | 3 |
| 14.4. <u>Grupo de embalaje/envasado:</u> | II |
| 14.5. <u>Riesgos ambientales:</u> | No considerada contaminante marino |
| 14.6. <u>Precauciones especiales para el usuario:</u> | No disponible |
| 14.7. <u>Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código CIQ:</u> | No disponible |

SECCIÓN 15. Información reglamentaria:

15.1. Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias químicas peligrosas o mezcla

Legislación	Descripción	Fecha
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales	Considera que el manejo de más de 100,000kg de Acetato de Isopropilo como una actividad de alto riesgo	No disponible
NOM-010-STPS-2014	Considera al acetato de Isopropilo como un agente para el ambiente laboral	No disponible
Guía Norteamericana de Respuesta en Casos de Emergencia	Para este producto es la No. 129	No disponible


Q

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS- ACETATO DE ISOPROPILO	ACETATO DE ISOPROPILO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	14-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

SECCIÓN 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad:

Clasificación NFPA 704



La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Industrias Monfel no presenta este documento como una garantía explícita o implícita del uso seguro de este material. Es responsabilidad del usuario el uso seguro de este material, y deberá observar todas las leyes y normas de seguridad, salud y ambientales que aplican. La información contenida en este documento es precisa de acuerdo con nuestra experiencia, pero es responsabilidad del usuario adecuarla y ampliarla de acuerdo a su uso, manejo, proceso, almacenamiento y disposición final, cumpliendo con las leyes y normas aplicables. El usuario debe considerar que los peligros mencionados no son los únicos que existen y que los efectos se pueden agravar por la presencia de otros materiales.

FIN DE DOCUMENTO

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS- ACETATO DE ISOPROPILO	ACETATO DE ISOPROPILO		
	Versión: 1.0	Fecha de aprobación: 14-Ene-25	Fecha de revisión: NA
	Sustituye a: Ninguna		

HISTÓRICO DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Histórico de cambios	Razón del cambio	Quién realiza el cambio (Firma Monfel)
1.0	10/01/25	Documento nuevo	Adecuación a ISO9001:2015	ARDJ 100125

Agregar cuantas filas sean necesarias para la continuación del histórico.