

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-BENCINA	BENCINA		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	16-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante:

1.1. Nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla:

Forma del producto: Sustancia
Nombre del producto: Bencina
No. CAS: 110-54-3

1.2. Otros medios de identificación:

Hexano, hexano normal, hidruro de hexilo, hexano importado.

1.3. Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso:

Esta sustancia se utiliza en los siguientes productos: abrillantadores y ceras, adhesivos y selladores, productos anticongelantes, biocidas (por ejemplo, desinfectantes, productos para el control de plagas), productos de revestimiento, rellenos, masillas, yesos, arcilla para modelar, pinturas de dedos, productos para el tratamiento de superficies no metálicas, tintas y tóneres, productos para el tratamiento del cuero, lubricantes y grasas, perfumes y fragancias, productos para el tratamiento textil y tintes y cosméticos y productos de cuidado personal.

1.4. Datos del proveedor o fabricante:

Fabricante
 Industrias Monfel, S.A. de C.V.
 Avenida Promoción No. 345
 Zona Industrial, 1ª. Sección
 San Luís Potosí, S.L.P.
 (444)-824-5622

1.5. Número de teléfono en caso de emergencia:

Número de emergencia:
 01 444 824 5622 SETIQ +52 800-00-214-00

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros:

2.1. Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla:

Clasificación de Peligro	Categoría de Peligro
Líquido inflamable 2	H225
Peligro para el Medio Ambiente Acuático 2	H401
Peligro por aspiración 1	H304
Corrosión/irritación cutánea 2	H315
Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única); efecto narcótico 3	H336
Toxicidad para la reproducción 2	H361

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-BENCINA	BENCINA		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	16-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

Toxicidad específica de órganos blanco
(exposiciones repetidas): SNC,2

H373

2.2. Elementos de señalización:

Pictogramas de Peligro:



GHS02 GHS08 GHS09

Palabra de advertencia: Peligro

Indicación de peligro:

H224-Líquidos y vapores muy inflamables.
H304- Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
H315-Provoca irritación cutánea.
H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
H361-Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto (indíquese el efecto específico si se conoce) (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa).
H373-Puede provocar daños en los órganos (indíquense todos los órganos afectados, si se conocen) tras exposiciones prolongadas o repetidas (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa).

Consejo de prudencia:

P210-Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.
P241-Utilizar material (eléctrico / de ventilación / iluminación /...) antideflagrante.
P242-No utilizar herramientas que produzcan chispas.
P243-Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.
P264-Lavarse manos, antebrazos y otras áreas expuestas cuidadosamente después de la manipulación.
P280-Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos.
P304+P340-En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P303+P361+P353-En caso de contacto con la piel o el pelo, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P305+P351+P338-En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-BENCINA	BENCINA		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	16-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.

P370+P378-En caso de incendio utilizar el medio apropiado (véase la sección 5 de ésta HDS) para la extinción.

P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

P501-Eliminar el contenido / recipiente conforme a la reglamentación local / regional / nacional / internacional.

2.3. Otros peligros que no contribuyen en la clasificación:

La inhalación causa irritación del tracto respiratorio, tos, depresión leve, arritmias cardíacas.

Aspiración causa irritación pulmonar severa, tos, edema pulmonar; excitación seguida de depresión
ingestión causa náuseas, vómitos, hinchazón del abdomen, dolor de cabeza, depresión.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes:

3.1. Sustancias:

Identidad química de la sustancia: Bencina

Nombre común, sinónimos de la sustancia química peligrosa o mezcla: Hexano, hexano normal, hidruro de hexilo, hexano importado.

No. CAS: 110-54-3

Impurezas y aditivos estabilizadores que estén a su vez clasificados y que contribuyan a la clasificación de la sustancia:

Nombre	Identificación del producto	% (w/w)	Clasificación (SGA)	
Bencina	(No. Cas) 110-54-3	98	Líquido inflamable 2 Peligro para el Medio Ambiente Acuático, 2 Peligro por aspiración 1 Corrosión/irritación cutánea 2 Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única); efecto narcótico 3 Toxicidad para la reproducción 2 Toxicidad específica de órganos blanco (exposiciones repetidas): SNC,2	H225 H401 H304 H315 H336 H361 H373

3.2. Mezclas: No aplica.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-BENCINA	BENCINA		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	16-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

SECCIÓN 4. Primeros auxilios:

4.1. Descripción de los primeros auxilios:

En caso de inhalación:	Inmediatamente salga del área contaminada; respire profundamente el aire fresco. Si aparecen síntomas (como sibilancias, tos, dificultad para respirar o ardor en la boca, la garganta o el pecho), llame a un médico y prepárese para transportar a la víctima a un hospital. Proporcione protección respiratoria adecuada a los rescatistas que ingresen a una atmósfera desconocida. Siempre que sea posible, se debe usar un equipo de respiración autónomo (SCBA), si no está disponible, use un nivel de protección igual al recomendado en ropa de protección.
En caso de contacto con la piel:	Inmediatamente enjuague por lo menos durante 20 minutos la piel afectada con agua mientras quita y aísla toda la ropa contaminada. Lave suavemente todas las áreas afectadas de la piel con agua y jabón. Si se presentan síntomas como enrojecimiento o irritación, llame inmediatamente a un médico.
En caso de contacto con los ojos:	Primero verifique si la víctima tiene lentes de contacto y quítelos si están presentes. Enjuague los ojos de la víctima con agua o solución salina normal de 20 a 30 minutos levantando ocasionalmente los párpados inferior y superior, mientras simultáneamente llama a un hospital o centro de control de envenenamiento. No ponga ningún ungüento, aceite o medicamento en los ojos de la víctima sin instrucciones específicas de un médico. Inmediatamente transporte a la víctima después de enjuagar los ojos a un hospital, incluso si no se presentan síntomas (como enrojecimiento o irritación).
En caso de ingestión:	No induzca el vómito. Los productos químicos volátiles corren un alto riesgo de ser aspirados a los pulmones de la víctima durante el vómito, lo que aumenta los problemas médicos. Si la víctima está consciente y no se convulsiona, administre 1 o 2 vasos de agua para diluir el producto químico y llame inmediatamente al hospital. Inmediatamente transporte a la víctima a un hospital. Si la víctima está convulsionada o inconsciente, no administre nada por la boca, asegúrese de que la vía aérea de la víctima esté abierta y coloque a la víctima de lado con la cabeza más baja que el cuerpo.

4.2. Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos:

General: Ojos y nariz irritados, náusea, dolor de cabeza; neuropatía periférica: extremidades entumecidas, músculo débil; dermatitis; mareo; Neumonitis química (cuando el líquido es aspirado).

Inhalación: La exposición prolongada puede causar irritación. Altas concentraciones pueden causar depresión en el sistema nervioso como mareos, vómitos, atontamiento, somnolencia, dolor de cabeza y síntomas narcóticos similares.

Contacto con la piel: La exposición prolongada puede causar irritación en la piel, sequedad y daño del tejido.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-BENCINA	BENCINA		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	16-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

Contacto con los ojos: El contacto causa irritación, dolor, hinchazón de la conjuntiva y visión borrosa.

Ingesta: Sensación de quemarse. Dolor de cabeza. Confusión. Mareo. Inconsciencia. Síntomas crónicos: No disponibles.

4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, tratamiento especial:

Si se expone o está preocupado, consiga atención médica. Si necesita consejo médico, tenga a la mano la hoja de seguridad o el contenedor del producto.

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios:

5.1. Medios de extinción apropiados:

Agentes extintores adecuados: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono (CO₂). El agua puede ser no efectiva, pero se debe utilizar para mantener frío el contenedor expuesto al incendio.

Agentes extintores no adecuados: No utilice corrientes de agua fuertes. Una corriente fuerte de agua puede esparcir el líquido incendiado.

5.2. Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas:

Peligro de incendio: Líquido y vapor altamente inflamable.

Peligro de explosión: Puede formar una mezcla de aire y vapor inflamable o explosiva

Reactividad: Reacciona violentamente con oxidantes fuertes.

5.3. Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio:

Medidas de precaución contra incendios: Todos estos productos tienen un punto de inflamación muy bajo: el uso de rocío de agua cuando se combate un incendio puede ser ineficiente. Eliminar todas las fuentes de ignición. Use agua nebulizada para mantener refrigerados los contenedores expuestos al fuego.

Protección durante la extinción: No entrar en el área de incendio sin el equipo de protección adecuado, incluyendo el equipo de respiración autónomo (SCBA). El traje para bomberos profesionales proporcionará solamente protección limitada.

Instrucciones de extinción: En caso de un incendio pequeño: Utilice producto químico seco, CO₂, agua pulverizada o espuma resistente al alcohol. En caso de un incendio importante y cantidades extensas: Evacuar el área. Utilice agua pulverizada, niebla o espuma resistente al alcohol. No use chorro directo. Mueva los contenedores del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo. En caso de incendio que involucra tanques o cargas de carros / remolques: Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o boquillas de monitor. Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido. Retírese inmediatamente en caso de que aumente el sonido de los dispositivos de seguridad de ventilación o la decoloración del tanque. SIEMPRE manténgase alejado de los tanques

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-BENCINA	BENCINA		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	16-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

envueltos en fuego. Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o boquillas de monitor; si esto es imposible, retírese del área y deje que arda.

Productos de combustión peligrosa:

Óxidos de carbono (CO, CO₂). Se pueden liberar humos tóxicos

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental:

6.1. Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia:

Medidas generales:	Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área inmediata). Todo el equipo que use durante el manejo del producto debe estar conectado a tierra. No toque ni camine sobre el material derramado. Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa.
Protección durante la emergencia:	Utilice respirador de filtro para gases y vapores orgánicos adaptado a la concentración en el aire de la sustancia.
Procedimiento de emergencia:	Como medida de precaución inmediata, aísle el área del derrame o fuga por lo menos 50 metros en todas las direcciones. Mantener alejado al personal no autorizado. Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba. Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar la entrada al alcantarillado y aguas públicas. Evitar la liberación al medio ambiente. El tratamiento externo y la eliminación de residuos deben cumplir con las regulaciones locales y / o nacionales aplicables.

6.3. Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas:

Procedimiento para la contención:	Impedir la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir los vapores. Derrame Grande: Construir un dique más adelante del derrame líquido para su posterior desecho. El rocío de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignición en espacios cerrados.
Métodos de limpieza:	Absorba o cubra con tierra seca, arena u otro material no combustible y transfíralo a contenedores. Use herramientas limpias que no produzcan chispas para recoger el material absorbido. Póngase en contacto con las autoridades tras el derrame. Transfiera el material derramado a un contenedor apropiado para su desecho.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-BENCINA	BENCINA		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	16-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento:

7.1. Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro:

Manejo seguro: Manipule los contenedores con cuidado porque los vapores residuales son inflamables.

Medidas de higiene: Prohibido comer o beber en las zonas de trabajo. Lávese las manos después de su manipulación. No manipule sin su EPP.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad:

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el contenedor bien cerrado. Mantener y almacenar lejos de la luz del sol directa, temperaturas extremadamente altas o bajas y materiales incompatibles. Mantenga en un lugar a prueba de incendios. Almacene en el contenedor original, o en un contenedor resistente a la corrosión y/o forrado.

Materiales incompatibles: Oxidantes fuertes.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal:

8.1. Parámetros de control: Límites de exposición establecidos en la NOM-010-STPS-2014

Sustancia Química	No. CAS	VLE	
		PPT	CT o P
Bencina	110-54-3	50 ppm	No establecido

8.2. Controles técnicos apropiados:

Las fuentes de lavado de ojos de emergencia y las duchas de seguridad deben estar disponibles en los alrededores inmediatos de cualquier área de exposición potencial. Asegure la ventilación adecuada, especialmente en las áreas reducidas. Asegure que se observen todas las regulaciones locales y nacionales. Se deben utilizar detectores de gas cuando los gases o vapores inflamables puedan ser liberados. Se deben seguir procedimientos de conexión a tierra para evitar la electricidad estática.

8.3. Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP:

Protección para manos: Utilice guantes protectores y resistentes a los productos químicos. Los guantes deben ser desechados y reemplazados si hay alguna indicación de degradación o ruptura química.

Protección ocular: Anteojos de seguridad química o pantalla facial.

Protección de cuerpo y piel: Si es posible contacto con la piel, se deben usar prendas de protección incluyendo guantes, delantal, mangas, botas, protección para la cabeza y la cara.

Protección respiratoria: Si se exceden los límites de exposición o se experimenta irritación se debe utilizar protección respiratoria aprobada. En caso de ventilación inadecuada, atmosfera deficiente de oxígeno o donde los niveles de exposición sean desconocidos, utilizar la protección respiratoria aprobada.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-BENCINA	BENCINA		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	16-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

Otra información: Cuando se utilice, no fumar, no comer, no beber.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas:

Apariencia (estado físico, color, etc.)	Líquido incoloro y claro
Olor	Suave, parecido al del petróleo
Umbral de olor	130 ppm
Potencial de Hidrógeno, pH	7.0
Punto de fusión/punto de congelación	-139.6°C
Punto inicial e intervalo de ebullición	63-69 °C
Punto de inflamación	-26°C
Velocidad de evaporación	8.10 (acetato de n-butilo=1)
Inflamabilidad (sólido/gas)	No aplica
Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad	7.7% y 1.2% respectivamente
Presión de vapor	289.6 mm Hg @ 37.8°C
Densidad de vapor	3 (aire=1)
Densidad	0.6720 g/cm ³
Solubilidad(es)	menos de 1 mg / mL a 16.5 ° C
Coeficiente de partición n-octanol/agua	Log pow=3.9
Temperatura de ignición espontánea	225°C
Temperatura de descomposición	No disponible
Viscosidad	0,294 cP a 25 °C
Peso molecular	86.2 g/mol

Los datos mencionados son solo para efectos de la Hoja de Seguridad de la Sustancia Química Peligrosa o Mezcla. Para otros propósitos por favor consultar la hoja de especificaciones del producto.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad:

10.1. Reactividad:

La Bencina puede ser sensible a la luz. También puede ser sensible a la exposición prolongada al calor. Este compuesto puede reaccionar vigorosamente con materiales oxidantes. Esto incluiría compuestos tales como cloro líquido, O₂ concentrado, hipoclorito de sodio e hipoclorito de calcio. También es incompatible con el dinitrógeno tetraóxido. Atacará algunas formas de plásticos, caucho y revestimientos.

10.2. Estabilidad química:

Estable bajo condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas. (véase sección 7).

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas:

No ocurrirá polimerización peligrosa.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-BENCINA	BENCINA		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	16-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

10.4. Condiciones que deberán evitarse:

Luz del sol directa, temperaturas extremadamente bajas o altas, calor, superficies calientes, chispas, llamas expuestas, materiales incompatibles y otras fuentes de ignición.

10.5. Materiales incompatibles:

Oxidantes fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosa:

Óxidos de carbono (CO, CO₂). Vapores tóxicos o irritantes.

SECCIÓN 11. Información toxicológica:

11.1. Información sobre las vías probables de ingreso:

Inhalación:	Mareo. Somnolencia. Dolor de cabeza. Náusea. Debilidad. Inconsciencia.
Contacto con la piel:	Irritación, sequedad
Contacto con los ojos:	Irritación, dolor
Ingestión:	Dolor abdominal

11.2. Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:

Corrosión/Irritación cutánea:	Categoría 2 (Provoca irritación cutánea)
Lesión ocular grave/irritación ocular:	No clasificada
Sensibilización respiratoria o cutánea:	No clasificada
Síntomas/lesiones tras el contacto con la piel:	Resequedad en la piel
Síntomas/lesiones tras la ingesta:	La ingesta puede causar daños adversos
Síntomas/lesiones tras la inhalación:	Dolor de cabeza. Confusión. Mareo. Inconsciencia.

11.3. Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o largo plazo:

Mutagenicidad en células germinales:	No clasificada
Carcinogenicidad:	No clasificada
Teratogenicidad:	No disponible
Toxicidad para la reproducción:	Categoría 2. Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto (indíquese el efecto específico si se conoce) (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa).

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-BENCINA	BENCINA		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	16-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposición única.	Categoría 3. Puede provocar somnolencia o vértigo
Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposiciones Repetidas:	Categoría 2. Puede provocar daños en los órganos (indíquense todos los órganos afectados, si se conocen) tras exposiciones prolongadas o repetidas (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa).

11.4. Medidas numéricas de toxicidad:

Datos LD₅₀ y LC₅₀

Bencina (110-54-3)	
LD50 Oral en Rata	5620 mg/kg
LD50 Dérmica Conejo	>18000 mg/kg

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica:

12.1. Toxicidad:

Ecología-General: No clasificado

Bencina (110-54-3)	
LC50 Pez 1	2500 µg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Pimephales promelas)
EC50 Daphnia 1	1.5 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especie: Daphnia Magna)
LC 50 Pez 2	4 mg/l (Tiempo de exposición: 24 h - Especie: Carassius auratus)

12.2. Persistencia y degradabilidad:

No establecido

12.3. Potencial de bioacumulación:

No establecido

Registro: 3.9

12.4. Movilidad en el suelo:

La bencina es altamente volátil y se dividirá rápidamente en el aire. Cuando se libera en agua, el hexano perderá por volatilización y posible biodegradación. Se espera que el hexano tenga alta movilidad en suelo/sedimentos basados en un Koc de 150. Se espera que la volatilización de las superficies húmedas del suelo sea un proceso de destino importante basado en la constante de la Ley de Henry de 1.83 atm-m³/mol. El hexano puede volatilizarse a partir de las superficies secas del suelo en base a su presión de vapor.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-BENCINA	BENCINA		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	16-Ene-25	NA
Sustituye a:			
Ninguna			

12.5. Otros efectos adversos:

Más información: No hay información adicional disponible. Evitar la liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos:

13.1. Métodos de eliminación e información sobre la manipulación segura:

Recomendaciones para la eliminación: Deseche el material residual/contenedor de acuerdo con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales, provinciales, territoriales e internacionales.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte:

- | | | |
|-------|---|---|
| 14.1. | <u>Número ONU:</u> | 1208 |
| 14.2. | <u>Designación oficial de transporte:</u> | Hexanos |
| 14.3. | <u>Clase(s) de peligros en el transporte:</u> | 3 |
| 14.4. | <u>Grupo de embalaje/envasado:</u> | II |
| 14.5. | <u>Riesgos ambientales:</u> | Peligro para el Medio Ambiente Acuático 2
H401 |
| 14.6. | <u>Precauciones especiales para el usuario:</u> | No establecido |
| 14.7. | <u>Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código CIQ:</u> | No dispobible |

SECCIÓN 15. Información reglamentaria:

15.1. Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias químicas peligrosas o mezcla


Legislación	Descripción	Fecha
STPS	NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral- Reconocimiento, evaluación y control.	28-Abr-2014

SECCIÓN 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad:

Clasificación NFPA 704

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-BENCINA	BENCINA		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	16-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			



La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Industrias Monfel no presenta este documento como una garantía explícita o implícita del uso seguro de este material. Es responsabilidad del usuario el uso seguro de este material, y deberá observar todas las leyes y normas de seguridad, salud y ambientales que aplican. La información contenida en este documento es precisa de acuerdo con nuestra experiencia, pero es responsabilidad del usuario adecuarla y ampliarla de acuerdo a su uso, manejo, proceso, almacenamiento y disposición final, cumpliendo con las leyes y normas aplicables. El usuario debe considerar que los peligros mencionados no son los únicos que existen y que los efectos se pueden agravar por la presencia de otros materiales.

FIN DE DOCUMENTO

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-BENCINA	BENCINA		
	Versión: 1.0	Fecha de aprobación: 16-Ene-25	Fecha de revisión: NA
	Sustituye a: Ninguna		

HISTÓRICO DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Histórico de cambios	Razón del cambio	Quién realiza el cambio (Firma Monfel)
1.0	15/01/25	Documento nuevo	Adecuación a ISO9001:2015	ARDJ 150125

Agregar cuantas filas sean necesarias para la continuación del histórico.