

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-VARSOL	VAR SOL		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	28-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante:

1.1. Nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla:

Forma del producto: Líquido
Nombre del producto: Varsol
No. CAS: 8052-41-3

1.2. Otros medios de identificación:

Alcoholes minerales, solvente del petróleo, mineral Spirit, Exxol D40, Gas Nafta, Aksol.

1.3. Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso:

Disolvente industrial.

1.4. Datos del proveedor o fabricante:

Industrias Monfel, S.A. de C.V.
Avenida Promoción No. 345
Zona Industrial, 1ª. Sección
San Luís Potosí, S.L.P.
(444)-824-5622

1.5. Número de teléfono en caso de emergencia:

Número de emergencia: 01 444 824 5622 SETIQ +52-55-5559-1588.

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros:

2.1. Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla:

Clasificación de Peligro	Categoría de Peligro
Líquido inflamable	2
Peligro por aspiración	1
Corrosión/irritación cutánea	2
Toxicidad específica de órganos blanco (exposiciones repetidas); SNC	1
Peligro a largo plazo para el medio ambiente acuático	3

2.2. Elementos de señalización:

Pictogramas de Peligro:



Palabra de advertencia: Peligro

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-VARSOL	VARSOL		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	28-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

Indicación de peligro:

H226	Líquido y vapores inflamables.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
H315	Provoca irritación cutánea
H372	Provoca daños en los órganos, tras exposiciones prolongadas o repetidas (SNC).
H412	Nocivo para los organismos acuáticos con efectos duraderos.

Consejo de prudencia:

P210	Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.
P233	Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P240	Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.
P241	Utilizar material eléctrico / de ventilación / iluminación/ antideflagrante.
P260	No respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles.
P264	Lavarse manos y antebrazos cuidadosamente después de la manipulación.
P270	No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P273	No dispersar en el medio ambiente.
P280	Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos.
P301+P330+P331	EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagar la boca. No provocar el vómito.
P303+P361+P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O EL PELO: Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P370+P378	EN CASO DE INCENDIO: Utilizar polvo químico seco, CO ₂ , rocío de agua o espuma resistente al alcohol para la extinción.
P403+P235	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.
P501	Eliminar el contenido / recipiente conforme a la reglamentación local / regional / nacional / internacional.

2.3. Otros peligros que no contribuyen en la clasificación:

La alta concentración de vapores puede causar intoxicación. Si se ingiere líquido, puede entrar en los pulmones por aspiración; no es muy irritante para la piel o los ojos.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes:

3.1. Sustancias:

Identidad química de la sustancia: Varsol

Nombre común, sinónimos de la sustancia química peligrosa o mezcla: Alcoholes minerales, solvente del petróleo, mineral Spirit, Exxol D40, Gas nafta, Aksol.

No. CAS: 8052-41-3

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-VARSOL	VAR SOL		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	28-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

Impurezas y aditivos estabilizadores que estén a su vez clasificados y que contribuyan a la clasificación de la sustancia: No disponible.

3.2. Mezclas:

No aplica.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios:

4.1. Descripción de los primeros auxilios:

En caso de inhalación:	Inmediatamente salga del área contaminada; respire profundamente el aire fresco. Si aparecen síntomas (como sibilancias, tos, dificultad para respirar o ardor en la boca, la garganta o el pecho), llame a un médico y prepárese para transportar a la víctima a un hospital. Proporcione protección respiratoria adecuada a los rescatistas que ingresen a una atmósfera desconocida. Siempre que sea posible, se debe usar un equipo de respiración autónomo (SCBA), si no está disponible, use un nivel de protección igual al recomendado en ropa de protección.
En caso de contacto con la piel:	Inmediatamente enjuague por lo menos durante 20 minutos la piel afectada con agua mientras quita y aísla toda la ropa contaminada. Lave suavemente todas las áreas afectadas de la piel con agua y jabón. Si se presentan síntomas como enrojecimiento o irritación, llame inmediatamente a un médico.
En caso de contacto con los ojos:	Primero verifique si la víctima tiene lentes de contacto y quítelos si están presentes. Enjuague los ojos de la víctima con agua o solución salina normal de 20 a 30 minutos levantando ocasionalmente los párpados inferior y superior, mientras simultáneamente llama a un hospital o centro de control de envenenamiento. No ponga ningún ungüento, aceite o medicamento en los ojos de la víctima sin instrucciones específicas de un médico. Inmediatamente transporte a la víctima después de enjuagar los ojos a un hospital, incluso si no se presentan síntomas (como enrojecimiento o irritación).
En caso de ingestión:	No induzca el vómito. Los productos químicos volátiles corren un alto riesgo de ser aspirados a los pulmones de la víctima durante el vómito, lo que aumenta los problemas médicos. Si la víctima está consciente y no se convulsiona, administre 1 o 2 vasos de agua para diluir el producto químico y llame inmediatamente al hospital. Inmediatamente transporte a la víctima a un hospital. Si la víctima está convulsionada o inconsciente, no administre nada por la boca, asegúrese de que la vía aérea de la víctima esté abierta y coloque a la víctima de lado con la cabeza más baja que el cuerpo.

4.2. Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos:

General: Ojos irritados, nariz, garganta; mareo; dermatitis; neumonitis química (cuando el líquido es aspirado); En animales: daño renal.

Inhalación: Tos. Dolor de garganta. Dolor de cabeza. Náusea. Fatiga. Mareo. Confusión. Inconsciencia.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-VARSOL	VAR SOL		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	28-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

Contacto con la piel: La exposición prolongada puede causar irritación en la piel, sequedad.

Contacto con los ojos: El contacto causa irritación, dolor.

Ingesta: Nausea, diarrea, dolor abdominal. Vómito.

Síntomas crónicos: No disponibles

4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, tratamiento especial:

Tratar sintomáticamente, tener a la mano la hoja de datos de seguridad.

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios:

5.1. Medios de extinción apropiados:

Agentes extintores adecuados: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono (CO₂). El agua puede ser no efectiva, pero se debe utilizar para mantener frío el contenedor expuesto al incendio.

Agentes extintores no adecuados: No utilice corrientes de agua fuertes. Una corriente fuerte de agua puede esparcir el líquido incendiado.

5.2. Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas:

Peligro de incendio: Líquido y vapor altamente inflamable.

Peligro de explosión: Puede formar una mezcla de aire y vapor inflamable o explosiva.

Reactividad: Reacciona violentamente con oxidantes fuertes.

5.3. Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio:

Medidas de precaución contra incendios: Eliminar todas las fuentes de ignición. Use agua nebulizada para mantener refrigerados los contenedores expuestos al fuego.

Protección durante la extinción: No entrar en el área de incendio sin el equipo de protección adecuado, incluyendo el equipo de respiración autónomo (SCBA). El traje para bomberos profesionales proporcionará solamente protección limitada

Instrucciones de extinción: En caso de un incendio pequeño: Utilice producto químico seco, CO₂, agua pulverizada o espuma resistente al alcohol. En caso de un incendio importante y cantidades extensas: Evacuar el área. Utilice agua pulverizada, niebla o espuma resistente al alcohol. No use chorro directo. Mueva los contenedores del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo. En caso de incendio que involucra tanques o cargas de carros / remolques: Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o boquillas de monitor. Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido. Retírese inmediatamente en caso de que aumente el sonido de los dispositivos de seguridad de ventilación o la decoloración del tanque. SIEMPRE manténgase alejado de los tanques envueltos en fuego. Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o boquillas de monitor; si esto es imposible, retírese del área y deje que arda.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-VARSOL	VARSOL		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	28-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

Productos de combustión peligrosa:

Óxidos de carbono (CO, CO₂). Se pueden liberar humos tóxicos.

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental:

6.1. Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia:

Medidas generales: Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área inmediata). Todo el equipo que use durante el manejo del producto debe estar conectado a tierra. No toque ni camine sobre el material derramado. Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa.

Protección durante la emergencia: Utilice respirador de filtro para gases y vapores orgánicos adaptado a la concentración en el aire de la sustancia.

Procedimiento de emergencia: Como medida de precaución inmediata, aísele el área del derrame o fuga por lo menos 50 metros en todas las direcciones. Mantener alejado al personal no autorizado. Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba. Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar la entrada al alcantarillado y aguas públicas. Evitar la liberación al medio ambiente. El tratamiento externo y la eliminación de residuos deben cumplir con las regulaciones locales y / o nacionales aplicables.

6.3. Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas:

Procedimiento para la contención: Impedir la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir los vapores. Derrame Grande: Construir un dique más adelante del derrame líquido para su posterior desecho. El rocío de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignición en espacios cerrados.

Métodos de limpieza: Absorba o cubra con tierra seca, arena u otro material no combustible y transfíralo a contenedores. Use herramientas limpias que no produzcan chispas para recoger el material absorbido. Póngase en contacto con las autoridades tras el derrame. Transfiera el material derramado a un contenedor apropiado para su desecho.

SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento:

7.1. Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro:

Manejo seguro: Manipular solo en lugares bien ventilados. Conecte a tierra física el contenedor y el equipo receptor. Evite el uso de herramientas, ropa, zapatos y objetos personales que puedan generar chispa, flama abierta o temperaturas que puedan provocar ignición.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-VARSOL	VAR SOL		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	28-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

Medidas de higiene: Prohibido comer o beber en las zonas de trabajo. Lávese las manos después de su manipulación. No manipule sin su EPP.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad:

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el contenedor bien cerrado. Mantener y almacenar lejos de la luz del sol directa, temperaturas extremadamente altas o bajas y materiales incompatibles. Mantenga en un lugar a prueba de incendios. Almacene en el contenedor original, o en un contenedor resistente a la corrosión y/o forrado.

Materiales incompatibles: Oxidantes fuertes.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal:

8.1. Parámetros de control:

Sustancia Química	No. CAS	TLV	
		TWA	STEL
Varsol	8052-41-3	100 ppm	No establecido

8.2. Controles técnicos apropiados:

Las fuentes de lavado de ojos de emergencia y las duchas de seguridad deben estar disponibles en los alrededores inmediatos de cualquier área de exposición potencial.

Asegure la ventilación adecuada, especialmente en las áreas reducidas. Asegure que se observen todas las regulaciones locales y nacionales. Se deben utilizar detectores de gas cuando los gases o vapores inflamables puedan ser liberados. Se deben seguir procedimientos de conexión a tierra para evitar la electricidad estática.

8.3. Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP:

Protección para manos: Use guantes de protección de protección química probado según norma EN374. Recomendación: Caucho natural.

Protección ocular: Gafas de seguridad ajustadas al contorno de los ojos. Además de las gafas, use un protector facial si existe la probabilidad de que se produzcan salpicaduras en la cara.

Protección de cuerpo y piel: Se debe usar ropa protectora adecuada para evitar el contacto con la piel. Recomendación: Ropa de protección ignífuga, antiestática. Calzado de seguridad según EN 345-347.

Protección respiratoria: En caso de exposición prolongada durante la manipulación o si se desconoce la concentración, utilizar un equipo de respiración autónomo.

Otra información: La selección del equipo de protección personal apropiado debe basarse en una evaluación de las características de rendimiento del equipo de protección en relación con la(s) tarea(s) a realizar, las condiciones presentes, la duración del uso y los peligros y/o peligros potenciales que pueden surgir durante el uso.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-VARSOL	VAR SOL		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	28-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas:

Apariencia (estado físico, color, etc.)	Líquido, incoloro y claro
Olor	Característico a Queroseno
Umbral de olor	No disponible
Potencial de Hidrógeno, pH	7.000
Punto de fusión/punto de congelación	No disponible
Punto inicial e intervalo de ebullición	164.6°C
Punto de inflamación	37.8°C
Velocidad de evaporación	0-16 (acetato de n-butilo =1)
Inflamabilidad (sólido/gas)	No aplica
Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad	8% y 0.6 % respectivamente
Presión de vapor	0.22 mm Hg @37.8°C
Densidad de vapor	4.5-5 (aire=1)
Densidad	0.7830 g/cm ³
Solubilidad(es)	Insoluble en agua
Coefficiente de partición n-octanol/agua	Log Kow= 5.25
Temperatura de ignición espontánea	230-240°C
Temperatura de descomposición	No disponible
Viscosidad	No disponible
Peso molecular	No disponible

Los datos mencionados son solo para efectos de la Hoja de Seguridad de la Sustancia Química Peligrosa o Mezcla. Para otros propósitos por favor consultar la hoja de especificaciones del producto.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad:

10.1. Reactividad:

El Gas Nafta es incompatible con oxidantes fuertes.

10.2. Estabilidad química:

Estable bajo condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas. (véase sección 7).

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas:

No ocurrirá polimerización peligrosa-

10.4. Condiciones que deberán evitarse:

Luz del sol directa, temperaturas extremadamente bajas o altas, calor, superficies calientes, chispas, llamas expuestas, materiales incompatibles y otras fuentes de ignición.

10.5. Materiales incompatibles:

Oxidantes fuertes.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-VARSOL	VAR SOL		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	28-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

10.6. Productos de descomposición peligrosa:

Óxidos de carbono (CO, CO₂). Vapores tóxicos o irritantes.

SECCIÓN 11. Información toxicológica:

11.1. Información sobre las vías probables de ingreso:

Inhalación:	Tos. Dolor de garganta. Dolor de cabeza. Náusea. Fatiga. Mareo. Confusión. Inconsciencia
Contacto con la piel:	Irritación, sequedad.
Contacto con los ojos:	Irritación, dolor.
Ingestión:	Nauseas, diarrea, dolor abdominal. Vómito

11.2. Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:

Corrosión/Irritación cutánea:	Categoría 2.
Lesión ocular grave/irritación ocular:	No clasificado
Sensibilización respiratoria o cutánea:	No clasificado
Síntomas/lesiones tras el contacto con la piel:	Resequedad en la piel
Síntomas/lesiones tras la ingesta:	La ingesta puede causar daños adversos
Síntomas/lesiones tras la inhalación:	Irritación ocular y al tracto respiratorio

11.3. Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o largo plazo:

Mutagenicidad en células germinales:	No es posible su clasificación
Carcinogenicidad:	No es posible su clasificación
Teratogenicidad:	No es posible su clasificación
Toxicidad para la reproducción:	No es posible su clasificación
Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposición única.	No es posible su clasificación
Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposiciones Repetidas:	Categoría 1. Ruta de exposición: Inhalación. Órganos afectados: Sistema nervioso central.

11.4. Medidas numéricas de toxicidad:

Datos LD₅₀ y LC₅₀

VAR SOL (8052-41-3)

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-VARSOL	VARSOL		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	28-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

Toxicidad aguda oral	LD ₅₀ rata: >5000 mg/kg
Toxicidad aguda inhalación	LC ₅₀ rata: >5.5 mg/kg, t=4h
Toxicidad aguda dérmica	LD ₅₀ conejo: >3000 mg/kg

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica:

12.1. Toxicidad:

VARSOL (8052-41-3)	
Toxicidad a corto plazo para peces	LC ₅₀ : 0.14 mg/l, t=96h, Especie: Oncorhynchus mykiss.
Toxicidad a largo plazo para peces	LC ₅₀ : 1.4 mg/l, t=48h, Especie: Oncorhynchus mykiss.
Toxicidad a corto plazo para invertebrados acuáticos.	LC ₅₀ : 0.107 mg/l, t=48h, Especie: Chaetogammarus marinus.
Toxicidad a largo plazo para invertebrados acuáticos	EC ₅₀ : 0.28 mg/l, t=21d, Especie: Daphnia Magna.

12.2. Persistencia y degradabilidad:

No establecido.

12.3. Potencial de bioacumulación:

Información no disponible.

12.4. Movilidad en el suelo:

No disponible.

12.5. Otros efectos adversos:

No hay información adicional disponible. Evitar la liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos:

13.1. Métodos de eliminación e información sobre la manipulación segura:

Recomendaciones para la eliminación:

Para la eliminación de este producto, dirigirse a un servicio profesional autorizado. Los contenedores podrían seguir siendo peligrosos aun cuando se encuentren vacíos. Continúe con todas las precauciones. Manipule los contenedores vacíos con cuidado ya que los vapores residuales son inflamables.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte:

14.1. Número ONU:

1268

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-VARSOL	VAR SOL		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	28-Ene-25	NA
Sustituye a: Ninguna			

- | | |
|--|---|
| <p>14.2. <u>Designación oficial de transporte:</u></p> <p>14.3. <u>Clase(s) de peligros en el transporte:</u></p> <p>14.4. <u>Grupo de embalaje/envasado:</u></p> <p>14.5. <u>Riesgos ambientales:</u></p> <p>14.6. <u>Precauciones especiales para el usuario:</u></p> <p>14.7. <u>Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código CIQ:</u></p> | <p>Destilados de Petróleo, N.E.P.</p> <p>3</p> <p>III</p> <p>Informacion no disponible.</p> <p>Informacion no disponible.</p> <p>Destilados de Petróleo, N.E.P.</p> |
|--|---|

SECCIÓN 15. Información reglamentaria:

15.1. **Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias químicas peligrosas o mezcla**

Legislación	Descripción	Fecha
Secretaría de Salud	Gaceta Sanitaria, Vol. 1	Octubre-1987
STPS	NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral- Reconocimiento, evaluación y control.	28-abr-2014
SEMARNAT	Segundo listado de actividades altamente riesgosas	01-nov-2005
La guía de respuesta en caso de emergencia para el producto es la 128.		

SECCIÓN 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad:

Clasificación NFPA 704



La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Industrias Monfel no presenta este documento como una garantía explícita o implícita del uso seguro de este material. Es responsabilidad del usuario el uso seguro de este material, y deberá observar todas las leyes y normas de seguridad, salud y ambientales que aplican. La información contenida en este documento es precisa de acuerdo con nuestra experiencia, pero es responsabilidad del usuario

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-VARSOL	VARSOL		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	1.0	28-Ene-25	NA
Sustituye a:			
Ninguna			

adecuarla y ampliarla de acuerdo a su uso, manejo, proceso, almacenamiento y disposición final, cumpliendo con las leyes y normas aplicables. El usuario debe considerar que los peligros mencionados no son los únicos que existen y que los efectos se pueden agravar por la presencia de otros materiales.

FIN DE DOCUMENTO

HISTÓRICO DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Histórico de cambios	Razón del cambio	Quién realiza el cambio (Firma Monfel)
1.0	06/12/24	Documento nuevo	Adecuación a ISO9001:2015	ARDJ 061224
2.0	12/02/25	Sección 1: Uso recomendado y datos del distribuidor. Sección 2: Clasificación de peligros y formato de la categoría de peligro y consejos de prudencia. Sección 11: Formato de los valores de toxicidad. Sección 12: Formato de los valores de ecotoxicidad. Sección 15: Se agregan disposiciones.	Modificación en la clasificación de peligros y riesgos de la sustancia química.	SCGM 120225

Agregar cuantas filas sean necesarias para la continuación del histórico.