

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ALCOHOL ISOPROPÍLICO	ALCOHOL ISOPROPÍLICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	2.0	24-Abr-25	08-Abr-25
Sustituye a: Versión: 1.0 / 01-Nov-22			

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante:

1.1. Nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla:

Forma del producto: Sustancia
Nombre del producto: Alcohol Isopropílico
No. CAS: 67-63-0

1.2. Otros medios de identificación:

Dimetil carbinol, IPA, isopropanol, 2-propanol, sec-propil alcohol, alcohol de frotar.

1.3. Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso:

Información no disponible.

1.4. Datos del proveedor o fabricante:

Industrias Monfel, S.A. de C.V.
Avenida Promoción No. 345
Zona Industrial, 1ª. Sección
San Luís Potosí, S.L.P.
(444)-824-5622

1.5. Número de teléfono en caso de emergencia:

Número de emergencia: 444 824 5622 SETIQ 800-00-214-00

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros:

2.1. Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla:

Clasificación de Peligro	Categoría de Peligro
Líquido Inflamable	2
Lesiones oculares graves/ irritación ocular.	2
Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única); efecto narcótico	3

2.2. Elementos de señalización:

Pictogramas de Peligro:



Palabra de advertencia: Peligro

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ALCOHOL ISOPROPÍLICO	ALCOHOL ISOPROPÍLICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	2.0	24-Abr-25	08-Abr-25
Sustituye a: Versión: 1.0 / 01-Nov-22			

Indicación de peligro:

H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejo de prudencia:

P210	Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.
P240	Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.
P241	Utilizar material (eléctrico / de ventilación / iluminación /...) antideflagrante.
P261	Evitar respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles.
P264	Lavarse manos, antebrazos y otras áreas expuestas cuidadosamente después de la manipulación.
P271	Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
P304+P340	EN CASO DE INHALACIÓN , transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS : Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P303+P361+P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O EL PELO , quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P370+P378	EN CASO DE INCENDIO utilizar polvo químico seco, CO ₂ , rocío de agua o espuma resistente al alcohol.
P403+P235	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.
P501	Eliminar el contenido / recipiente conforme a la reglamentación local / regional / nacional / internacional.

2.3. Otros peligros que no contribuyen en la clasificación:

La exposición puede agravar problemas respiratorios, oculares o de piel ya existentes. Los vapores son más pesados que el aire y levemente irritantes para los ojos, la nariz y la garganta.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes:

3.1. Sustancias:

Identidad química de la sustancia: Alcohol Isopropílico.

Nombre común, sinónimos de la sustancia química peligrosa o mezcla: Dimetil carbinol, IPA, isopropanol, 2-propanol, sec-propil alcohol, alcohol de frotar.

No. CAS: 67-63-0

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ALCOHOL ISOPROPÍLICO	ALCOHOL ISOPROPÍLICO		
	Versión: 2.0	Fecha de aprobación: 24-Abr-25	Fecha de revisión: 08-Abr-25
	Sustituye a: Versión: 1.0 / 01-Nov-22		

Nombre	Identificación del producto	% (w/w)	Clasificación (SGA)	
Alcohol Isopropílico	67-63-0	80-99	Líquido Inflamable	2
			Lesiones oculares graves/ irritación ocular.	2
			Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única); efecto narcótico	3

3.2. Mezclas:

No aplica.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios:

4.1. Descripción de los primeros auxilios:

En caso de inhalación: Salga del área contaminada y respire aire fresco. Si el paciente no respira, aplique respiración artificial. Busque atención médica inmediatamente.

En caso de contacto con la piel: Lave suavemente todas las áreas afectadas de la piel con agua y jabón. Retire y aisle toda la ropa contaminada. Si se presentan síntomas como enrojecimiento o irritación, consulte a un médico.

En caso de contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente los ojos de la víctima con agua o solución salina normal por lo menos 15 minutos levantando ocasionalmente los párpados inferior y superior. Retire lentes de contacto cuidadosamente si están presentes. Inmediatamente transporte a la víctima después de enjuagar los ojos a un hospital.

En caso de ingestión: No induzca el vómito. Si la víctima está convulsionada o inconsciente, no administre nada por la boca, asegúrese de que la vía aérea de la víctima esté abierta y coloque a la víctima de lado con la cabeza más baja que el cuerpo. Busque atención médica.

4.2. Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos:

Inhalación: Altas concentraciones pueden causar depresión del sistema nervioso central como mareos, vómitos, entumecimiento, somnolencia, dolor de cabeza y síntomas narcóticos similares.

Contacto con la piel: La exposición prolongada puede causar irritación de la piel.

Contacto con los ojos: El contacto causa irritación severa con enrojecimiento e hinchazón de la conjuntiva.

Ingesta: Embriaguez y vómitos.

4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, tratamiento especial:

Si se expone o está preocupado, consiga atención médica. Si necesita consejo médico, tenga a la mano la hoja de seguridad o el contenedor del producto. Altas concentraciones pueden ser anestésicas.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ALCOHOL ISOPROPÍLICO	ALCOHOL ISOPROPÍLICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	2.0	24-Abr-25	08-Abr-25
Sustituye a: Versión: 1.0 / 01-Nov-22			

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios:

5.1. Medios de extinción apropiados:

Agentes extintores adecuados: Agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, PQS, dióxido de carbono (CO₂).

Agentes extintores no adecuados: No utilice corrientes de agua fuertes. Una corriente fuerte de agua puede esparcir el líquido incendiado

5.2. Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas:

Peligro de incendio: Líquido y vapor altamente inflamable.

Peligro de explosión: Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

Reactividad: Reacciona violentamente con oxidantes fuertes.

5.3. Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio:

Medidas de precaución contra incendios: Eliminar todas las fuentes de ignición. Use agua nebulizada para mantener refrigerados los contenedores expuestos al fuego.

Protección durante la extinción: No entrar en el área de incendio sin el equipo de protección adecuado, siempre que sea posible utilice el equipo de respiración autónomo (SCBA). El traje para bomberos profesionales proporcionará solamente protección limitada.

Instrucciones de extinción: En caso de un incendio pequeño: Utilice producto químico seco, CO₂. En caso de un incendio importante y cantidades extensas: Evacuar el área. Utilice agua pulverizada, niebla o espuma resistente al alcohol. No use chorro directo. Mueva los contenedores del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo. En caso de incendio que involucra tanques o cargas de carros / remolques: Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o boquillas de monitor. Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido. Retírese inmediatamente en caso de que aumente el sonido de los dispositivos de seguridad de ventilación o la decoloración del tanque. SIEMPRE manténgase alejado de los tanques envueltos en fuego. Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o boquillas de monitor; si esto es imposible, retírese del área y deje que arda.

Productos de combustión peligrosa: Óxidos de carbono (CO, CO₂). Se pueden liberar humos tóxicos.

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental:

6.1. Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia:

Medidas generales: Eliminar todas las fuentes de ignición. No toque ni camine sobre el material derramado. Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ALCOHOL ISOPROPÍLICO	ALCOHOL ISOPROPÍLICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	2.0	24-Abr-25	08-Abr-25
Sustituye a: Versión: 1.0 / 01-Nov-22			

Protección durante la emergencia: Utilice equipo de respiración autónomo (SCBA). El traje para bomberos profesionales brindará protección térmica pero una protección química limitada.

Procedimiento de emergencia: Como medida de precaución inmediata, aíse el área del derrame o fuga por lo menos 300 metros en todas las direcciones. Mantener alejado al personal no autorizado. Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba. Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente:

No permita el contacto con el suelo, aguas superficiales o subterráneas. Evite que el derrame o fuga se haga más grande si es seguro hacerlo.

6.3. Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas:

Procedimiento para la contención: Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. No tocar ni caminar sobre el material derramado. Derrame grande: Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior.

Métodos de limpieza: Absorba o cubra con tierra seca, arena u otro material no combustible y transfíralo a contenedores. Use herramientas limpias que no produzcan chispas para recoger el material absorbido.

SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento:

7.1. Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro:

Manejo seguro: Manipule los contenedores con cuidado porque los vapores residuales son inflamables. Puede liberar vapores corrosivos.

Medidas de higiene: Prohibido comer o beber en las zonas de trabajo. Lávese las manos después de su manipulación. No manipule sin su EPP.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad:

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantenga en un lugar a prueba de incendios. Almacene lejos de la luz solar directa, temperaturas extremadamente altas o bajas. Almacenar en recipiente de acero inoxidable, acero al carbón. Mantener los recipientes cerrados cuando no estén en uso. Los recipientes fijos donde se almacenen estas sustancias deben contar con dispositivos de relevo de presión y arrestador de flama. Almacene separado de ácidos y bases fuertes.

Materiales incompatibles: Es incompatible con ácidos, bases y oxidantes fuertes.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ALCOHOL ISOPROPÍLICO	ALCOHOL ISOPROPÍLICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	2.0	24-Abr-25	08-Abr-25
Sustituye a: Versión: 1.0 / 01-Nov-22			

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal:

8.1. Parámetros de control:

Sustancia Química	No. CAS	VLE	
		PPT	CT o P
Alcohol Isopropílico	67-63-0	200 ppm	400 ppm

8.2. Controles técnicos apropiados:

Las fuentes de lavado de ojos de emergencia y las duchas de seguridad deben estar disponibles en los alrededores inmediatos de cualquier área de exposición potencial. Deben seguirse los procedimientos adecuados de conexión a tierra para evitar la electricidad estática. Deben utilizarse detectores de gas cuando puedan liberarse gases/vapores inflamables. Use equipo a prueba de explosión. Asegure una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

8.3. Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP:

Protección para manos:	Use guantes protectores. <u>Recomendación:</u> Goma de butilo según EN 374, grosor del guante de aproximadamente 0,3 mm y tiempo de penetración de aproximadamente 60 min.
Protección ocular:	Gafas de seguridad ajustadas al contorno de los ojos. Además de las gafas, use un protector facial si existe una probabilidad de que se produzcan salpicaduras en la cara.
Protección de cuerpo y piel:	Se debe usar ropa protectora adecuada para evitar el contacto con la piel. <u>Recomendación:</u> Ropa de protección ignífuga, antiestática. Calzado de seguridad según EN 345-347.
Protección respiratoria:	Respirador con filtro A. Máscara completa con el filtro mencionado anteriormente o equipo de respiración autónomo, dependerá de la atmósfera en la que se encuentre.
Otra información:	La selección del equipo de protección personal apropiado debe basarse en una evaluación de las características de rendimiento del equipo de protección en relación con la(s) tarea(s) a realizar, las condiciones presentes, la duración del uso y los peligros y/o peligros potenciales que pueden surgir durante el uso.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas:

Apariencia (estado físico, color, etc.)	Líquido incoloro y claro
Olor	Olor medicinal análogo al alcohol.
Umbral de olor	200 ppm
Potencial de Hidrógeno, pH	5.930
Punto de fusión/punto de congelación	-88 °C
Punto inicial e intervalo de ebullición	82 °C
Punto de inflamación	12 °C
Velocidad de evaporación	2.3 (acetato de butilo=1)
Inflamabilidad (sólido/gas)	No aplica.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ALCOHOL ISOPROPÍLICO	ALCOHOL ISOPROPÍLICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	2.0	24-Abr-25	08-Abr-25
Sustituye a: Versión: 1.0 / 01-Nov-22			

Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad	12 % 2% respectivamente.
Presión de vapor	33 mmHg @ 20°C
Densidad de vapor	2.07 @ 20°C
Densidad	0.7860 g/cm ³ @ 20°C (agua=1)
Solubilidad(es)	100 %
Coeficiente de partición n-octanol/agua	Log Pow: 0.05
Temperatura de ignición espontánea	399 °C
Temperatura de descomposición	No disponible
Viscosidad	2.4 mPa.s @ 20°C
Peso molecular	60.1 g/mol

Los datos mencionados son solo para efectos de la Hoja de Seguridad de la Sustancia Química Peligrosa o Mezcla. Para otros propósitos por favor consultar la hoja de especificaciones del producto.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad:

10.1. Reactividad:

Forma mezclas explosivas con trinitrometano y peróxido de hidrógeno. Incompatible con ácidos, anhídridos de ácido, halógenos y aluminio. El isopropanol puede reaccionar con cloruro de fosforo, formando ácido clorhídrico gas, tóxico.

10.2. Estabilidad química:

Estable bajo condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas:

No ocurrirá polimerización peligrosa.

10.4. Condiciones que deberán evitarse:

Luz del sol directa, temperaturas extremadamente bajas o altas, calor, superficies calientes, chispas, llamas expuestas, materiales incompatibles y otras fuentes de ignición.

10.5. Materiales incompatibles:

Nitratos; oxidantes fuertes, álcalis y ácidos

10.6. Productos de descomposición peligrosa:

Óxidos de carbono (CO, CO₂). Vapores tóxicos o irritantes.

SECCIÓN 11. Información toxicológica:

11.1. Información sobre las vías probables de ingreso:

Inhalación:	Tos, dolor de garganta, dolor de cabeza y somnolencia.
Contacto con la piel:	Irritación de la piel, sequedad, daño del tejido.
Contacto con los ojos:	Irritación ocular, visión borrosa, dolor.

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ALCOHOL ISOPROPÍLICO	ALCOHOL ISOPROPÍLICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	2.0	24-Abr-25	08-Abr-25
Sustituye a: Versión: 1.0 / 01-Nov-22			

Ingestión:	Dolor abdominal, dificultad para respirar, náusea, inconsciencia, vómito.
-------------------	---

11.2. Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:

Corrosión/Irritación cutánea:	No clasificado.
Lesión ocular grave/irritación ocular:	Categoría 2A. Puede causar irritación.
Sensibilización respiratoria o cutánea:	No disponible.
Síntomas/lesiones tras el contacto con la piel:	El contacto repetido o prolongado con la piel puede causar sequedad y agrietamiento.
Síntomas/lesiones tras la ingesta:	No disponible
Síntomas/lesiones tras la inhalación:	La sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio. La sustancia puede tener efectos sobre el sistema nervioso central. La exposición muy por encima de los VLE podría causar pérdida del conocimiento

11.3. Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o largo plazo:

Mutagenicidad en células germinales:	No clasificada.
Carcinogenicidad:	No clasificada.
Teratogenicidad:	No clasificada.
Toxicidad para la reproducción:	No clasificada.
Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposición única.	Clasificada, efectos narcóticos e irritación de las vías respiratorias. Ruta de exposición: Inhalación. Órganos afectados: Sistema Nervioso Central.
Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposiciones Repetidas:	No clasificada.

11.4. Medidas numéricas de toxicidad:

Datos LD₅₀ y LC₅₀

Alcohol Isopropílico (67-63-0)	
Toxicidad Aguda Oral	LD ₅₀ Oral en Rata: 4710 mg/kg
Toxicidad Aguda Dérmica	LD ₅₀ Dérmica Conejo: 4059 ml/kg
Toxicidad Aguda Inhalación	LC ₅₀ Inhalación Rata: 72.6 ml/l/4h (tiempo de exposición=4h)

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ALCOHOL ISOPROPÍLICO	ALCOHOL ISOPROPÍLICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	2.0	24-Abr-25	08-Abr-25
Sustituye a: Versión: 1.0 / 01-Nov-22			

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica:

12.1. Toxicidad:

(Nombre de la sustancia y No. CAS)	
Toxicidad a corto plazo para peces	LC ₅₀ :9640 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Pimephales promelas [circulación])
Toxicidad a corto plazo para invertebrados acuáticos.	LC ₅₀ :10000 mg/l (Tiempo de exposición: 24 h - Especie: Daphnia Magna)
Toxicidad para microorganismos	EC ₁₀ :1050 mg/L (Tiempo de exposición: 16 h - Especie: Pseudomonas putida)

12.2. Persistencia y degradabilidad:

Sin datos disponibles.

12.3. Potencial de bioacumulación:

Sin datos disponibles.

12.4. Movilidad en el suelo:

Se espera que la sustancia tenga un bajo potencial de adsorción ya que tiene un bajo coeficiente de partición octanol-agua (log kow<3) y es fácilmente biodegradable.

12.5. Otros efectos adversos:

Más información: Evitar la liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos:

13.1. Métodos de eliminación e información sobre la manipulación segura:

Recomendaciones para la eliminación: Deseche el material residual y equipos contaminados de acuerdo con todas las reglamentaciones ambientales y de salud federales, estatales y locales aplicables. La recuperación/reutilización, en lugar de la eliminación, deben ser el objetivo de los esfuerzos de manejo. Los materiales resultantes de las operaciones de limpieza pueden ser residuos peligrosos y, por tanto, sujetos a normativas específicas.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte:

14.1.	<u>Número ONU:</u>	1219
14.2.	<u>Designación oficial de transporte:</u>	Isopropanol (Alcohol Isopropílico)
14.3.	<u>Clase(s) de peligros en el transporte:</u>	3
14.4.	<u>Grupo de embalaje/envasado:</u>	II
14.5.	<u>Riesgos ambientales:</u>	No considerada contaminante marino
14.6.	<u>Precauciones especiales para el usuario:</u>	No disponible
14.7.	<u>Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código CIQ:</u>	Isopropanol (Alcohol Isopropílico)

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ALCOHOL ISOPROPÍLICO	ALCOHOL ISOPROPÍLICO		
	Versión:	Fecha de aprobación:	Fecha de revisión:
	2.0	24-Abr-25	08-Abr-25
Sustituye a: Versión: 1.0 / 01-Nov-22			

SECCIÓN 15. Información reglamentaria:

15.1. Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias químicas peligrosas o mezcla

Legislación	Descripción	Fecha
CICOPLAFEST	Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas.	26-dic-2020
SEMARNAT	Segundo listado de actividades altamente riesgosas.	23-mar-2002
La Guía Norteamericana de Respuesta en Casos de Emergencia para este producto es la No. 129.		

SECCIÓN 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad:

Clasificación NFPA 704



La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Industrias Monfel no presenta este documento como una garantía explícita o implícita del uso seguro de este material. Es responsabilidad del usuario el uso seguro de este material, y deberá observar todas las leyes y normas de seguridad, salud y ambientales que aplican. La información contenida en este documento es precisa de acuerdo con nuestra experiencia, pero es responsabilidad del usuario adecuarla y ampliarla de acuerdo a su uso, manejo, proceso, almacenamiento y disposición final, cumpliendo con las leyes y normas aplicables. El usuario debe considerar que los peligros mencionados no son los únicos que existen y que los efectos se pueden agravar por la presencia de otros materiales.

FIN DE DOCUMENTO

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento:	Nombre de la Sustancia o Mezcla		
HDS-ALCOHOL ISOPROPÍLICO	ALCOHOL ISOPROPÍLICO		
	Versión: 2.0	Fecha de aprobación: 24-Abr-25	Fecha de revisión: 08-Abr-25
	Sustituye a: Versión: 1.0 / 01-Nov-22		

HISTÓRICO DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Histórico de cambios	Razón del cambio	Quién realiza el cambio (Firma Monfel)
1.0	01/11/22	Documento nuevo	Publicación en sistema electrónico	SCGM 011122
2.0	08/04/25	Formato de la plantilla y tabla de histórico de cambios. Se agrega concentración en sección 3. Se modifica sección 5.1 Se agrega tabla en sección 15.1	Adecuación ISO 9001:2015	ARDJ 151125

Agregar cuantas filas sean necesarias para la continuación del histórico.