

Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento: HDS-RESIFEL 50 ES-05	Nombre de la Sustancia o Mezcla RESIFEL 50 ES-05		
Versión: 3.0	Fecha de emisión o revisión: 06-Oct-21	Fecha efectiva: 21-Oct-21	Fecha próxima revisión: 06-Oct-26
Sustituye a: Versión 2.0 / 23-Jul-21	Página 1 de 12		

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante:

1.1 Identificación del producto

Forma del Producto: Líquido viscoso.

Nombre del Producto: Resifel 50 ES-05

1.2 Otros medios de identificación

Alquidial medio de soya copolimerizado con monómero de estireno al 50% en xileno.

1.3 Uso previsto del producto

No disponible.

1.4 Nombre, dirección y teléfono del proveedor.

Industrias Monfel, S.A. de C.V.
Avenida Promoción No. 345
Zona Industrial, 1ª. Sección
San Luís Potosí, S.L.P.
(444)-824-5622

1.5 Número de Teléfono en caso de emergencias

Número de emergencia: 444 824 5622 SETIQ +52-55-5559-1588, 800 00 214 00

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros:

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación SGA

Líquido Inflamable 3	H226
Corrosión/Irritación cutánea (2)	H315
Lesiones oculares/irritación ocular 2	H319
Toxicidad Aguda 4 (Inhalación)	H332
STOT RE1	H372
Toxicidad para la Reproducción 2	H361

Texto completo de las frases H, véase la sección 16.



Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento: HDS-RESIFEL 50 ES-05	Nombre de la Sustancia o Mezcla RESIFEL 50 ES-05		
Versión: 3.0	Fecha de emisión o revisión: 06-Oct-21	Fecha efectiva: 21-Oct-21	Fecha próxima revisión: 06-Oct-26
Sustituye a: Versión 2.0 / 23-Jul-21	Página 2 de 12		

2.2 Elementos de Etiquetado Pictogramas de Peligro SGA



Palabra de advertencia

Peligro.

Indicación de Peligro

H226-Líquido y vapores inflamables.
H315-Provoca irritación cutánea.
H319-Provoca irritación ocular grave.
H332-Nocivo si se inhala.
H372-Provoca daños en los órganos (sistema nervioso central).
H361-Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar el feto.

Consejos de Prudencia

P210-Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.
P241-Utilizar material (eléctrico/ de ventilación/iluminación) antideflagrante.
P242-No utilizar herramientas que produzcan chispas.
P243-Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.
P264-Lavarse manos, antebrazos y otras áreas expuestas cuidadosamente después de la manipulación.
P280-Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos.
P304+P340-**EN CASO DE INHALACIÓN** transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P301+P330+P331-**EN CASO DE INGESTIÓN** enjuagar la boca. No provocar el vómito.
P305+P351+P338-**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerlo con facilidad. Proseguir con el lavado.
P303+P361+P353-**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O EL PELO,** quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.



Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento: HDS-RESIFEL 50 ES-05	Nombre de la Sustancia o Mezcla RESIFEL 50 ES-05		
Versión: 3.0	Fecha de emisión o revisión: 06-Oct-21	Fecha efectiva: 21-Oct-21	Fecha próxima revisión: 06-Oct-26
Sustituye a: Versión 2.0 / 23-Jul-21	Página 3 de 12		

P370+P378-**EN CASO DE INCENDIO**, utilizar polvo químico seco, espuma resistente al alcohol y CO₂ para la extinción. (véase la sección 5 de ésta HDS).

P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

P501-Eliminar el contenido / recipiente conforme a la reglamentación local / regional / nacional / internacional.

2.3 Otros Peligros

La alta concentración de vapores puede causar intoxicación. Si se ingiere líquido, puede entrar en los pulmones por aspiración; no es muy irritante para la piel o los ojos.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes:

3.1 Sustancias

No aplica.

3.2 Mezcla

Identidad química de la sustancia: Resifel 50 ES-05.

Nombre común, sinónimos de la sustancia: Alquidal medio de soya copolimerizado con monómero de estireno al 50% en xileno.

Nombre	Identificación del Producto	% (w/w)	Clasificación (SGA)
Monómero de Estireno	(No. CAS) 100-42-5	50	Líquido Inflamable 3 H226 Corrosión/Irritación cutánea (2) H315 Irrit. Ocular 2 H319 Toxicidad Aguda 4 (Inhalación) H332 STOT SE 1 Exp. Repetidas H372 Tox. Rep. 2 H361
Material sólido	No disponible	50	No disponible

SECCIÓN 4. Primeros auxilios:

4.1 Descripción de los Primeros Auxilios

General: Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados. Tomar las precauciones para protegerse a sí mismos. Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco. Nunca dé nada por medio de la boca a una persona inconsciente. Llame los servicios médicos de emergencia.



Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento: HDS-RESIFEL 50 ES-05	Nombre de la Sustancia o Mezcla RESIFEL 50 ES-05		
Versión: 3.0	Fecha de emisión o revisión: 06-Oct-21	Fecha efectiva: 21-Oct-21	Fecha próxima revisión: 06-Oct-26
Sustituye a: Versión 2.0 / 23-Jul-21	Página 4 de 12		

Inhalación: Inmediatamente salga del área contaminada; respire profundamente el aire fresco. Proporcione protección respiratoria adecuada a los rescatistas que ingresen a una atmósfera desconocida. Siempre que sea posible, se debe usar un equipo de respiración autónomo (SCBA), si no está disponible, use un nivel de protección igual al recomendado en ropa de protección.

Contacto con la piel: Inmediatamente enjuague por lo menos durante 20 minutos la piel afectada con agua mientras quita y aísla toda la ropa contaminada. Lave suavemente todas las áreas afectadas de la piel con agua y jabón. Si se presentan síntomas como enrojecimiento o irritación, llame inmediatamente a un médico.

Contacto con los ojos: Primero verifique si la víctima tiene lentes de contacto y quítelos si están presentes. Enjuague los ojos de la víctima con agua o solución salina normal de 20 a 30 minutos levantando ocasionalmente los párpados inferior y superior. No ponga ningún ungüento, aceite o medicamento en los ojos de la víctima sin instrucciones específicas de un médico.

Ingesta: No induzca el vómito. Si la víctima está consciente y no se convulsiona, administre 1 o 2 vasos de agua para diluir el producto químico y llame inmediatamente al hospital. Si la víctima está convulsionada o inconsciente, no administre nada por la boca, asegúrese de que la vía aérea de la víctima esté abierta y coloque a la víctima de lado con la cabeza más baja que el cuerpo.

4.2 Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos

General: Sin Datos disponibles.

Inhalación: Mareos. Somnolencia. Jaqueca. Náuseas. Vómitos. Debilidad. Inconsciencia.

Contacto con la piel: Enrojecimiento. Dolor.

Contacto con los ojos: Enrojecimiento. Dolor.

Ingesta: Náusea. Vómito.

Síntomas crónicos: No disponibles.

4.3 Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata o tratamiento especial

Si se expone o está preocupado, consiga atención médica. Si necesita consejo médico, tenga a la mano la hoja de seguridad o el contenedor del producto.

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios:

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción adecuados: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono (CO₂). El agua puede ser no efectiva, pero se debe utilizar para mantener frío el contenedor expuesto al incendio.

Medios de extinción no adecuados: No utilice corrientes de agua fuertes. Una corriente fuerte de agua puede esparcir el líquido incendiado.



Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento: HDS-RESIFEL 50 ES-05	Nombre de la Sustancia o Mezcla RESIFEL 50 ES-05		
Versión: 3.0	Fecha de emisión o revisión: 06-Oct-21	Fecha efectiva: 21-Oct-21	Fecha próxima revisión: 06-Oct-26
Sustituye a: Versión 2.0 / 23-Jul-21	Página 5 de 12		

5.2 Peligros específicos de las sustancias o mezclas

Peligro de incendio: Altamente inflamable.

Peligro de explosión: Sin datos disponibles.

Reactividad: Ácidos y oxidantes fuertes.

5.3 Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio

Medidas de precaución para incendios: Todos estos productos tienen un punto de inflamación muy bajo: el uso de rocío de agua cuando se combate un incendio puede ser ineficiente. Eliminar todas las fuentes de ignición. Use agua nebulizada para mantener refrigerados los contenedores expuestos al fuego.

Instrucciones de extinción: En caso de un incendio pequeño: Utilice producto químico seco, CO₂, agua pulverizada o espuma resistente al alcohol. En caso de un incendio importante y cantidades extensas: Evacuar el área. Utilice agua pulverizada, niebla o espuma resistente al alcohol. **No use chorro directo.** Mueva los contenedores del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo.

En caso de incendio que involucra tanques o cargas de carros / remolques: Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o boquillas de monitor. Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido. Retírese inmediatamente en caso de que aumente el sonido de los dispositivos de seguridad de ventilación o la decoloración del tanque. SIEMPRE manténgase alejado de los tanques envueltos en fuego. Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o boquillas de monitor; si esto es imposible, retírese del área y deje que arda.

Protección durante la extinción: No entrar en el área de incendio sin el equipo de protección adecuado, incluyendo el equipo de respiración autónomo (SCBA). El traje para bomberos profesionales proporcionará solamente protección limitada.

Productos de combustión peligrosos: Óxidos de carbono (CO, CO₂). El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.

5.4 Referencia a otras secciones

Consulte la sección 9 para las propiedades inflamables.

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental:

6.1 Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

Medidas Generales: Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área inmediata). Todo el equipo que use durante el manejo del producto debe estar conectado a tierra. No toque ni camine sobre el material derramado. Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa.

Equipo de protección: Utilice respirador de filtro para gases y vapores orgánicos adaptado a la concentración en el aire de la sustancia.



Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento: HDS-RESIFEL 50 ES-05	Nombre de la Sustancia o Mezcla RESIFEL 50 ES-05		
Versión: 3.0	Fecha de emisión o revisión: 06-Oct-21	Fecha efectiva: 21-Oct-21	Fecha próxima revisión: 06-Oct-26
Sustituye a: Versión 2.0 / 23-Jul-21	Página 6 de 12		

Procedimiento de Emergencia: Como medida de precaución inmediata, aísle el área del derrame o fuga por lo menos 300 metros en todas las direcciones. Mantener alejado al personal no autorizado. Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba. Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar la entrada al alcantarillado y aguas públicas. Evitar la liberación al medio ambiente. El tratamiento externo y la eliminación de residuos deben cumplir con las regulaciones locales y / o nacionales aplicables.

6.3 Métodos y materiales para la contención y la limpieza.

Para la contención: Impedir la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir los vapores. **Derrame Grande:** Construir un dique más adelante del derrame líquido para su posterior desecho. El rocío de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la ignición en espacios cerrados.

Métodos de limpieza: Absorba o cubra con tierra seca, arena u otro material no combustible y transfíralo a contenedores. Use herramientas limpias que no produzcan chispas para recoger el material absorbido. Póngase en contacto con las autoridades tras el derrame. Transfiera el material derramado a un contenedor apropiado para su desecho.

6.4 Referencia a otras secciones

Véase el encabezado 8. Controles de exposición / protección personal.

SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento:

7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura.

Peligros adicionales cuando se procesa: Manipule los contenedores con cuidado porque los vapores residuales son inflamables.

Medidas de higiene: Prohibido comer o beber en las zonas de trabajo. Lávese las manos después de su manipulación. No manipule sin su EPP.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad

Medidas técnicas: Cumpla con las regulaciones aplicables. Tomar medidas de precaución contra las descargas estáticas. Conecte a tierra el contenedor y el equipo de recepción. Utilice equipo de luz, ventilación y eléctrico a prueba de explosión.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el contenedor bien cerrado. Mantener y almacenar lejos de la luz del sol directa, temperaturas extremadamente altas o bajas y materiales incompatibles. Mantenga en un lugar a prueba de incendios.



Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento: HDS-RESIFEL 50 ES-05	Nombre de la Sustancia o Mezcla RESIFEL 50 ES-05		
Versión: 3.0	Fecha de emisión o revisión: 06-Oct-21	Fecha efectiva: 21-Oct-21	Fecha próxima revisión: 06-Oct-26
Sustituye a: Versión 2.0 / 23-Jul-21	Página 7 de 12		

Materiales incompatibles: Oxidantes, catalizadores para polímeros de vinilo, peróxidos, ácidos fuertes, cloruro de aluminio.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal:

8.1 Parámetros de control

Límites de exposición establecidos en la NOM-010-STPS-2014.


Ingrediente	No. CAS	VLE	
		PPT	CT o P
Monómero de Estireno	100-42-5	20 ppm	40 ppm

8.2 Controles Técnicos Apropriados

Las fuentes de lavado de ojos de emergencia y las duchas de seguridad deben estar disponibles en los alrededores inmediatos de cualquier área de exposición potencial. Asegure la ventilación adecuada, especialmente en las áreas reducidas. Asegure que se observen todas las regulaciones locales y nacionales. Se deben utilizar detectores de gas cuando los gases o vapores inflamables puedan ser liberados. Se deben seguir procedimientos de conexión a tierra para evitar la electricidad estática.

8.3 Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP

Equipo de Protección personal: Guantes, ropa de protección, lentes de protección. Para ventilación insuficiente utilizar protección respiratoria. Máscara de protección respiratoria.



Materiales para la ropa de protección: Materiales y telas resistentes a los químicos. Utilizar ropa resistente/retardante de llamas/fuego.

Protección de manos: Utilice guantes protectores y resistentes a los productos químicos.

Protección de ojos: Anteojos de seguridad química o pantalla facial.

Protección de cuerpo y piel: Si es posible contacto con la piel, se deben usar prendas de protección incluyendo guantes, botas, protección para la cabeza y la cara.

Protección respiratoria: Se recomienda utilizar respirador de cara completa con cartucho para vapores orgánicos. En caso de ventilación inadecuada, atmosfera deficiente de oxígeno o donde los niveles de exposición sean desconocidos, utilizar Equipo de respiración autónomo.

Otra información: Cuando se utilice, no fumar, no comer, no beber.



Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento: HDS-RESIFEL 50 ES-05	Nombre de la Sustancia o Mezcla RESIFEL 50 ES-05		
Versión: 3.0	Fecha de emisión o revisión: 06-Oct-21	Fecha efectiva: 21-Oct-21	Fecha próxima revisión: 06-Oct-26
Sustituye a: Versión 2.0 / 23-Jul-21	Página 8 de 12		

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas:

9.1 Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas

Estado Físico	Líquido	Resina
Apariencia	Traslúcido	Resina
Olor	Parecido a la menta.	Resina
Umbral de olor	No disponible.	Resina
pH	No disponible.	Resina
Punto de fusión/congelación	No disponible.	Resina
Punto inicial e intervalo de ebullición	No disponible.	Resina
Punto de inflamación	No disponible.	Resina
Velocidad de evaporación	No disponible.	Resina
Inflamabilidad (sólido/gas).	No aplica	Resina
Límite superior de inflamabilidad	6.1 %	Monómero de Estireno
Límite inferior de inflamabilidad	1.1 %	Monómero de Estireno
Presión de vapor	No determinado	Resina
Densidad de vapor	No determinado	Resina
Densidad	0.9069 g/cm ³	Resina
Solubilidad	Insoluble en agua	Resina
Coefficiente de partición n-octanol/agua	No determinado	Resina
Temperatura de ignición espontánea	No determinado	Resina
Temperatura de descomposición	No disponible.	Resina
Viscosidad	3500-6000 cps	Resina
Peso molecular	No disponible	Resina

Los datos mencionados son solo para efectos de la Hoja de seguridad del Material. Para otros propósitos por favor consultar la hoja de especificaciones del producto.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad:

10.1 Reactividad

Oxidantes, ácidos fuertes.

10.2 Estabilidad química

Estable bajo condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas. (véase sección 7).

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Sin datos disponibles.



Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento: HDS-RESIFEL 50 ES-05	Nombre de la Sustancia o Mezcla RESIFEL 50 ES-05		
Versión: 3.0	Fecha de emisión o revisión: 06-Oct-21	Fecha efectiva: 21-Oct-21	Fecha próxima revisión: 06-Oct-26
Sustituye a: Versión 2.0 / 23-Jul-21	Página 9 de 12		

10.4 Condiciones que deberán evitarse

Luz del sol directa, temperaturas extremadamente bajas o altas, calor, superficies calientes, chispas, llamas expuestas, materiales incompatibles y otras fuentes de ignición.

10.5 Materiales incompatibles

Oxidantes y ácidos fuertes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Óxidos de carbono (CO, CO₂). Vapores tóxicos o irritantes.

SECCIÓN 11. Información toxicológica:

11.1 Información sobre las posibles vías de ingreso

Inhalación: Mareos. Somnolencia. Jaqueca. Náuseas. Vómitos. Debilidad. Inconsciencia.

Contacto con la piel: Enrojecimiento. Dolor.

Contacto con los ojos: Enrojecimiento. Dolor.

Ingesta: Náusea. Vómito.

11.2 Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Toxicidad aguda	Categoría 4 (inhalación)
Corrosión/irritación cutánea	Categoría 2 (Provoca irritación cutánea)
Lesión ocular grave/irritación ocular	Categoría 2 (Provoca irritación ocular grave)
Síntomas/lesiones tras el contacto con la piel	Enrojecimiento y dolor.
Síntomas/lesiones tras la ingesta	La ingesta puede causar daños adversos.
Síntomas/lesiones tras la inhalación	Irritación ocular y al tracto respiratorio.

11.3 Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Sensibilización respiratoria o cutánea	No es posible su clasificación.
Mutagenicidad de células germinales	No es posible su clasificación.
Carcinogenicidad	No es posible su clasificación.
Teratogenicidad	No es posible su clasificación.
Toxicidad para la reproducción	Categoría 2. Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposición única.	No es posible su clasificación.



Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento: HDS-RESIFEL 50 ES-05	Nombre de la Sustancia o Mezcla RESIFEL 50 ES-05		
Versión: 3.0	Fecha de emisión o revisión: 06-Oct-21	Fecha efectiva: 21-Oct-21	Fecha próxima revisión: 06-Oct-26
Sustituye a: Versión 2.0 / 23-Jul-21	Página 10 de 12		

Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposiciones Repetidas.	Categoría 1 (Órganos afectados: oídos. Ruta de exposición: Inhalación).
Peligro por aspiración	No es posible su clasificación.

11.4 Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda)

Datos LD₅₀ y LC₅₀:

Monómero de Estireno (100-42-5)	
LC ₅₀ oral Rata	1000 mg/kg peso corporal/día.
LD ₅₀ en Ratas	10-150 mg/kg peso corporal/día.

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica:

12.1 Toxicidad

Ecología-General: No clasificado.

Monómero de Estireno (100-42-5)	
LC50 Pez	4.02 mg/L (Tiempo de exposición: 96 h Especie: Pez de agua dulce)
EC50 Invertebrados	4.7 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especie: invertebrados de agua dulce)
EC 50 alga	4.9 mg/l (Tiempo de exposición: 72 h - Especie: Alga de agua dulce)

12.2 Persistencia y Degradabilidad

Monómero de Estireno (100-42-5)	
Persistencia y Degradabilidad	Fácilmente Bidegradable

12.3 Potencial de bioacumulación

Monómero de Estireno (100-42-5)	
Registro	Log pow= 3.0

12.4 Movilidad en el suelo

No disponible.

12.5 Otros efectos adversos

Más información: No hay información adicional disponible. Evitar la liberación al medio ambiente.



Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento: HDS-RESIFEL 50 ES-05	Nombre de la Sustancia o Mezcla RESIFEL 50 ES-05		
Versión: 3.0	Fecha de emisión o revisión: 06-Oct-21	Fecha efectiva: 21-Oct-21	Fecha próxima revisión: 06-Oct-26
Sustituye a: Versión 2.0 / 23-Jul-21	Página 11 de 12		

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos:

13.1 Métodos de eliminación

Recomendaciones para la eliminación de residuos: Deseche el material residual/contenedor de acuerdo con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales, provinciales, territoriales e internacionales.

Información adicional: Los contenedores podrían seguir siendo peligrosos aun cuando se encuentren vacíos. Continúe con todas las precauciones. Manipule los contenedores vacíos con cuidado ya que los vapores residuales son inflamables.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte:

14.1 <u>Número ONU</u>	1263	
14.2 <u>Designación oficial de transporte</u>	Productos para pintura (inflamable)	
14.3 <u>Clase(s) relativas al transporte</u>	3	
14.4 <u>Grupo de embalaje/envasado</u>	III	
14.5 <u>Código de etiqueta</u>	3	
14.6 <u>Riesgos ambientales (IMDG)</u>	Sin datos disponibles	

SECCIÓN 15. Información reglamentaria:

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o mezcla

La Guía Norteamericana de Respuesta en Casos de Emergencia para este producto es la No. 128.

SECCIÓN 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad:

Fecha de Emisión	06/10/2021
Fecha de Revisión	06/10/2026

SGA Textos Completos



Hoja de Datos de Seguridad

Código de documento: HDS-RESIFEL 50 ES-05	Nombre de la Sustancia o Mezcla RESIFEL 50 ES-05		
Versión: 3.0	Fecha de emisión o revisión: 06-Oct-21	Fecha efectiva: 21-Oct-21	Fecha próxima revisión: 06-Oct-26
Sustituye a: Versión 2.0 / 23-Jul-21	Página 12 de 12		

STOT RE1	Toxicidad Específica en órganos blancos (exposiciones repetidas) Categoría 1
----------	---

Clasificación de Peligro NFPA 704



La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Industrias Monfel no presenta este documento como una garantía explícita o implícita del uso seguro de este material. Es responsabilidad del usuario el uso seguro de este material, y deberá observar todas las leyes y normas de seguridad, salud y ambientales que aplican. La información contenida en este documento es precisa de acuerdo con nuestra experiencia, pero es responsabilidad del usuario adecuarla y ampliarla de acuerdo a su uso, manejo, proceso, almacenamiento y disposición final, cumpliendo con las leyes y normas aplicables. El usuario debe considerar que los peligros mencionados no son los únicos que existen y que los efectos se pueden agravar por la presencia de otros materiales.

FIN DE DOCUMENTO

