

# HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO / ESPECIFICACIÓN DE VENTA

Nombre del Producto:

RESIFEL 50 MS-01LV

Código Monfel:

RA01LV

**Presentaciones: Venta a granel y tambor metálico abierto de 180 Kg.  
ATRIBUTOS DE CALIDAD**

Determinación	Límites	Metodología
Apariencia	Clara y transparente, ligeramente ámbar	Visual
% Sólidos, % peso	49.00 – 51.00	ASTM
Viscosidad Gardner Holdt	Z7 – Z8	ASTM
Número Ácido Base Sólidos, mg de KOH/g de muestra	10.00, máx.	ASTM
Color Gardner	3, máx.	ASTM

**Descripción del producto:** Resina alquídica a base de aceite de soya de cadena media disuelta en gas nafta, soluble en solventes alifáticos y aromáticos.

**Composición:** Resina Alquídica, % en peso: 50%; Gas Nafta, % peso: 50%.

**Uso:** Se empleada para la fabricación de esmaltes domésticos e industriales como primarios y metálicos en general.

**Propiedades:** Se caracteriza por presentar buen brillo, dureza, excelente aceptación de solventes, bajo amarillamiento, compatible con emulsionantes, buena nivelación.

**Secantes:**

Curado por oxido reducción mediante metales

Porcentaje de metal total activo sobre sólidos totales de resina:

**Octoato de Cobalto:** 0.07%; **Octoato de Calcio:** 0.20%; **Octoato de Zirconio:** 0.30%

**Información Adicional:**

Densidad (g/mL) a 25°C	0.90 – 0.93
------------------------	-------------

**Almacenamiento:**

Mantenga el producto en un lugar fresco y seco, de preferencia bajo techo.

Referencia HDS-RESIFEL 50 MS-01LV.

**Referencia:** Documentos Internos de Monfel.

DOCUMENTO PARA FINES COMERCIAL

Este documento no hace ninguna garantía, expresa o implícita, de aptitud para un uso particular del producto.

El comprador/cliente debe determinar la idoneidad del producto para su uso bajo las leyes y regulaciones aplicables.

