

## HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO / ESPECIFICACIÓN DE VENTA

Nombre del Producto:

RESIFEL 50 MS-04

Código Monfel:

RA04

**Presentaciones: Venta a granel y tambor metálico abierto de 200 kg.**

### ATRIBUTOS DE CALIDAD

Determinación	Límites	Metodología
Apariencia	Clara y transparente, ligeramente ámbar	Visual
% Sólidos, % peso	49.00 – 51.00	ASTM
Viscosidad Gardner Holdt	W - Y	ASTM
Número Ácido Base Sólidos, mg de KOH/g de muestra	11.00, máx.	ASTM
Color Gardner	5, máx.	ASTM

**Descripción del producto:** Resina alquídica a base de aceite de soya de cadena media disuelta en tolueno, para tráfico SCT, soluble en solventes aromáticos y compatible con hule clorado.

**Composición:** Resina Alquídica, % peso: 50%; Tolueno, % peso: 50%

**Uso:** Se emplea en la fabricación de pinturas para tráfico y esmaltes para la industria metálica en general.

**Propiedades:** Se caracteriza por presentar buen secado, dureza, adherencia y curado al aire por medio de agentes secantes utilizados como catalizadores.

**Secantes:** Curado por óxido reducción mediante metales  
Octoato de Cobalto: 0.06%; Octoato de Calcio: 0.20%; Octoato de Zirconio: 0.30%

#### Información Adicional

Densidad (g/mL) a 25°C	0.9700 – 1.0000
------------------------	-----------------

**Almacenamiento:** Mantenga el producto en un lugar fresco y seco, de preferencia bajo techo.  
Referencia HDS-RESIFEL 50 MS-04

**Referencia:** Documentos internos de Monfel.

### DOCUMENTO PARA FINES COMERCIALES

Este documento no hace ninguna garantía, expresa o implícita, de aptitud para un uso particular del producto.

El comprador/cliente debe determinar la idoneidad del producto para su uso bajo las leyes y regulaciones aplicables.

